



## B66 fluo 1x8W - 250lm - 1h-NP IP66 transparent standard

**Réf. 661523**

<https://ecatalog.be/fr/produit/661523>

### Caractéristiques

**Description de facturation:** B66 fluo 1x8W - 250lm - 1h-NP IP66 transparent standard  
**Serie:** B66  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 98  
**Prédécesseur:** 643120

**Code marchandise:** 94056020  
**EAN-code:** 3245066615233  
**Poids net:** 1,388 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**type de montage:** pose murale en saillie

**fonction:** Éclairage/marquage d'itinéraire de secours

**adapté au type de marquage:** autocollant

**type de marquage:** unilatéral

**Avec pictogramme:** Non

**installation de surveillance:** sans

**type de commutation:** mode veille

**avec raccordement à un télérupteur:** Non

**alimentation:** décentralisé (batterie individuelle)

**état des accus:** NiCd

**source lumineuse:** lampe fluorescente

**avec source lumineuse:** Oui

**douille:** autre

**nombre de têtes de luminaire:** 1

**matériau du boîtier:** plastique

**couleur du boîtier:** gris

**matériau du couvercle:** plastique transparent

**type de tension:** CA

**tension nominale:** 230 V

**Courant nominal à LED à courant constant:** 110 mA

**appareil:** Ballast électronique

**Répartiteur de lumière:** Lentille/optique/panneau diffuseur

**Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe:** A++, A+, A (LED)

**classe de protection (IP):** IP66

**Résistance aux chocs:** IK08

**classe de protection:** II

**protection contre l'incendie « D »:** Non

**puissance du système:** 25 W

**flux lumineux efficace:** 250 lm

**Sensibilité en mode veille:** 0 lm

**température de couleur:** 4000 K

**Durée de fonctionnement nominale:** 1 h

**largeur:** 164.5 mm

**hauteur/profondeur:** 72 mm

**longueur:** 357 mm

**nombre de pôles:** 4

**section de conducteur:** 2.5 mm<sup>2</sup>

**type de raccordement:** borne à vis

### Documentation



**Catalogue**  
 Legrand 2020-2021 - p.1226



**Certificat**  
 RoHS

### Images

