



U34 éclairage de sécurité standard - luminaires à LED avec diffuseur transparente - IP42 - non permanent/permanent - 250 lumen - 1h

Réf. 661160

<https://ecatalog.be/fr/produit/661160>

Caractéristiques

Description de facturation: U34 LED
- 250 lm - 1h- NP/P IP42 transparent
standard
Serie: U34
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 98

Code marchandise: 94056020
EAN-code: 3245066611600
Poids net: 0,792 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

type de montage: pose murale en
saillie

fonction: Éclairage/marquage
d'itinéraire de secours

adapté au type de marquage:
autocollant

type de marquage: unilatéral

Avec pictogramme: Non

installation de surveillance: sans

type de commutation: circuit
permanent/circuit de secours

**avec raccordement à un
télérupteur:** Non

alimentation: décentralisé (batterie
individuelle)

état des accus: NiMh

source lumineuse: LED non
interchangeable

avec source lumineuse: Oui

douille: autre

nombre de têtes de luminaire: 1

matériau du boîtier: plastique

couleur du boîtier: blanc

matériau du couvercle: plastique
transparent

type de tension: CA

tension nominale: 230 V

**Courant nominal à LED à courant
constant:** 2280 mA

appareil: appareil à LED commandé
en courant

Répartiteur de lumière:
Lentille/optique/panneau diffuseur

**Classe d'efficacité énergétique de
l'éclairage fixe:** A++, A+, A (LED)

Durée de vie L70/B50 à 25 °C:
147000 h

classe de protection (IP): IP42

Résistance aux chocs: IK07

classe de protection: II

protection contre l'incendie « D »:
Non

puissance du système: 525 W

flux lumineux efficace: 250 lm

Sensibilité en mode veille: 120 lm

température de couleur: 6000 K

Durée de fonctionnement nominale:
1 h

largeur: 125 mm

hauteur/profondeur: 55 mm

longueur: 285 mm

nombre de pôles: 5

section de conducteur: 2.5 mm²


type de raccordement: borne à vis

Documentation

Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1223

Fiche Technique
S000082232FR-2.pdf

Notice Produit
LE04859AB.pdf



**Certificat
RoHS**

Images

