



U34 éclairage de sécurité standard - autotest/adressable luminaires à LED avec diffuseur transparente - IP42 - non permanent/permanent - 250 lumen - 1h

Réf. 662162

<https://ecatalog.be/fr/produit/662162>

Caractéristiques

Description de facturation: U34LED
- 250lm - 1h - NP/P IP42
autotest/adressable
Serie: U34
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 98

Code marchandise: 94056020
EAN-code: 3245066621623
Poids net: 0,783 Kg

Emballage mini: 1
Assortiment Clé: Non

type de montage: pose murale en saillie
fonction: Éclairage/marquage d'itinéraire de secours
adapté au type de marquage: autocollant
type de marquage: unilatéral
Avec pictogramme: Non
installation de surveillance: auto-test automatique
type de commutation: circuit permanent/circuit de secours
avec raccordement à un télérupteur: Non
alimentation: décentralisé (batterie individuelle)
état des accus: NiMh
source lumineuse: LED non interchangeable
avec source lumineuse: Oui

douille: autre
nombre de têtes de luminaire: 1
matériau du boîtier: plastique
couleur du boîtier: blanc
matériau du couvercle: plastique transparent
type de tension: CA
tension nominale: 230 V
Courant nominal à LED à courant constant: 110 mA
appareil: appareil à LED commandé en courant
Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe: A++, A+, A (LED)


Durée de vie L70/B50 à 25 °C: 147000 h
classe de protection (IP): IP42
Résistance aux chocs: IK07
classe de protection: II
protection contre l'incendie « D »: Non
puissance du système: 25 W
flux lumineux efficace: 250 lm
Sensibilité en mode veille: 120 lm
température de couleur: 6000 K
Durée de fonctionnement nominale: 1 h
largeur: 125 mm
hauteur/profondeur: 55 mm
longueur: 285 mm
nombre de pôles: 5
section de conducteur: 2.5 mm²
type de raccordement: borne à vis

Documentation

Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1223

Notice Produit
LE05089AA.pdf

Fiche Technique
S000082232FR-2.pdf



Certificat
Legrand Group - Cert



Certificat
Legrand Group - Cert



Certificat
Aanvaardingsattest C



Certificat
RoHS

Images

