




Applique QUAD 2

LED, 3000 K, IP44, carrée, up/down, blanche, 6 W

L'applique QUAD 2 équipée de deux Power LED puissantes blanc chaud est disponible en plusieurs variantes de couleurs. Comme les surfaces lumineuses sont opposées, il en résulte deux cônes lumineux identiques (UP/DOWN). Le raccordement électrique de la lampe en aluminium au réseau 230 V se fait au moyen du driver incorporé. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232471
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 44
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	6.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	250 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	direct-indirect
Largeur	4 cm

Source Lumineuse

916521	
--------	---

Hauteur	12.4 cm
Profondeur	9.5 cm
Poids net	0.647 kg
Poids brut	0.7 kg
BIG WHITE, page	634