



KABELDOOS

Abox 100-10²



Abox 100-10²

Kabeldoos

CUSTOMIZABLE

140 x 140 x 79 mm
Artikelnummer: 81041001

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, met IP54 invoerwaaier, met afsluitstoppen
M32, afdichtbereik 13 - 23 mm

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 10
mm² (4 x 4² / 4 x 6² / 4 x 10²)



Technische gegevens

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Breedte: | 140 mm |
| Lengte: | 140 mm |
| Hoogte: | 79 mm |

Materiaal

| | |
|---------|-------------|
| Kast: | polystyreen |
| Deksel: | polystyreen |

Andere eigenschappen

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Totaal aantal invoeringen: | 12 |
| Kabeldoorsnede: | 10 mm ² |
| Koppelbaar: | Nee |
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud: | zonder |

Toebehoren

Abox 100 KLS-10²

HandyQuick SQ 52

HandyQuick SQ 32

HandyClip VC 21

HandyClip VC 20

HandyGrip VG 21 w

HandyGrip VG 20 w

HandyGrip VG 21

HandyGrip VG 20

KVR M32-MGM

KVR M25-MGM

KVR M20-GDB/MGM

KVR M20-MGM

VST M32-or

VST M25-or

VST M20-or

AST M32-or



KABELDOOS

Abox 100-10²

| | |
|---|--|
| verzegelset: | Nee |
| Weerbestendig: | Nee |
| Zware metalen-vrij: | Ja |
| PVC-vrij: | Ja |
| Siliconenvrij: | Ja |
| Beschermingsgraad: | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal): | -25 °C |
| Omgevingstemp. (maximaal): | 40 °C |
| Omgevingstemp. (24-uurs): | 35 °C |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | 95% |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: | 50% |

| |
|-------------|
| AST M25-or |
| AST M20-or |
| DMS M32 |
| DMS M25 |
| DMS M20 |
| AST M32 |
| AST M25 |
| AST M20 |
| KVR M32 |
| KVR M25 |
| KVR M20-GDB |
| KVR M20 |
| GMU PA M32 |