

ODORMATIC® - AQUITO

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België
Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be www.renson.eu

PEB

- L'ODORMATIC® Aquito est une hotte non motorisée qui est commandée par le système de ventilation mécanique commandé à la demande Healthbox® II (Compact) et fait partie intégrante du système de ventilation économe en énergie, système C^{+®} EVO II.
- **L'ODORMATIC® Aquito peut être utilisée comme point d'extraction pour la ventilation de base de la cuisine !**



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- **Rideau d'air :**
 - Le rideau d'air crée une barrière d'air autour de votre plaque de cuisson de sorte que les odeurs et les vapeurs restent dans cette zone.
 - Grâce à la zone réduite d'odeurs/de vapeurs, on n'a besoin que d'un **débit d'extraction faible = économie d'énergie** (rendement de 80 % (hotte non motorisée sans rideau d'air = 35 %) + **peu de perte de chaleur**
- Extraction commandée à la demande :
 - Lors du branchement de l' ODORMATIC® l'extraction de l'air de la cuisson est commandée par l' Healthbox® II (compact)
 - Si on ne cuisine pas, l'ODORMATIC® sert de point d'extraction pour le **système de ventilation central commandé à la demande**. Le débit est adapté en fonction de la qualité de l'air dans la pièce.
- **Sans bruit** : la combinaison de l'extraction via l'Healthbox® II et un petit moteur d'appoint pour le rideau d'air permet une consommation d'énergie réduite et une faible émission de bruit.
- **Esthétique** : design élégant de la hotte + ventilation invisible via l'Odormatic®
- Peut être combinée avec le système Opsinox Triple Flow®.

NIVEAU DE PRESTATIONS

| ODORMATIC® Aquito | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|
| Dimensions | | Caractéristiques | |
| Largeur | 598 mm | Contact | Bouton poussoir |
| Profondeur | 520 mm | Commande | mécanique |
| Hauteur | 115 mm | Eclairage | halogène |
| Poids | 10 kg | Nombre de filtres | 1 |
| Finition | RVS | Classe du filtre | EU2 (NEN-EN779) |
| Montage | | Dimension du filtre | 500 x 185 mm |
| Hauteur min | 650 mm | Clapet obturable | Commande manuelle |
| Hauteur max. | 700 mm | Technique | |
| Situation de l'évacuation d'air | au-dessus (Ø123mm) | Alimentation | 230 V (50 Hz) |
| Niveau de prestation | | Puissance totale mesurée | 140 W |
| Puissance du bruit (L _{wa}) | 52 dB | Eclairage | 1 x 28W |
| Pression du bruit (L _{pa}) | 41 dB | Rideau d'air | oui |
| Capacité d'extraction | Min 125m ³ /h; max 180 m ³ /h | | |
| Perte de charge sous 125m ³ /h | 12 Pa | | |