

VENTILATION DE L'HABITAT



NOUVEAU

VENTILATION BALANCÉE

Unités Ubiflux F300 & F300+ HRV



- capacité de ventilation élevée de 300 m³/h
- conforme à la norme EN308 (www.epbd.be)
- installation facile
- hauteur d'installation minimum
- maîtrise constante du débit
- bypass estival 100 % de série
- indication de filtre
- maîtrise très précise de la vitesse du ventilateur
- incl. contrôle digitale

description	numéro d'article		
Ubiflux F300	888010	1	3
Ubiflux F300+	888011	1	3



Ubiflux WTW Excellent



- capacité de ventilation élevée de 400 m³/h
- silencieux : grâce à l'emploi de ventilateurs à faible régime
- réduction additionnelle de la consommation d'énergie
- réduction accrue du PEB
- maîtrise constante du débit
- by-pass standard
- régulation antigel intelligente avec préchauffeur standard (modèle Excellent & Excellent Plus)
- conforme à la norme EN308 (www.epbd.be)

description	numéro d'article		
Ubiflux Excellent Large 4/0 + by-pass à droite	704492 (Excellent) 704498 (Plus)	1	4
Ubiflux Excellent Large 2/2 + by-pass à droite	704493 (Excellent) 704499 (Plus)	1	4
Ubiflux Excellent Large 4/0 + by-pass à gauche	704495 (Excellent) 704501 (Plus)	1	4
Ubiflux Excellent Large 2/2 + by-pass à gauche	704496 (Excellent) 704502 (Plus)	1	4



Ubiflux WTW Medium / Small



- système de ventilation double flux (système D), avec échangeur de chaleur
- ventilation permanente des locaux
- ventilation équilibrée: la quantité d'air entrant est égale à celle de l'air extrait
- en récupérant la chaleur de l'air extrait, l'air frais pulsé est réchauffé par cette énergie
- conforme à la norme EN308 (www.epbd.be)

description	numéro d'article		
Ubiflux WTW Medium 300 m ³ /h droit 4/0 + bypass	703391	1	4
Ubiflux WTW Medium 300 m ³ /h droit 2/2 + bypass	703753	1	4
Ubiflux WTW Small 200 m ³ /h droit 4/0	704143 !	1	