



### Hoofdkenmerken

Gamma	Exiway
Naam afwerking	Exiway Easyled
Type product of component	Fitting noodverlichting
Apparaattoepassing	Verlichting
Functie	Standaard
Voeding	Niet permanent
Aantal batterijen	1 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Kleur	Wit
Lichtbron	LED integrale LED 4 x 1 W
Kleur lichtbron	Wit
Afdekkingstype	Transparant
Extra informatie schakelmateriaal	Kan in restmode geplaatst worden dankzij het gamma Teleur afstandsbedieningen

### Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfspanning	220...230 V AC/DC 50/60 Hz
Energieverbruik in VA	3,9 VA
Stroomverbruik in W	1 W
Stroomverbruik	16 mA
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Autonomie	1 h
Oplaadtijd	12 H
Lichtstroom	Noodtoestand: 240 lum
Type kap	Transparant glas geserigrafieerd
Materiaal	Kunststof: behuizing Kunststof: afdekplaat
Montage apparaat	Inbouw wand Opbouw wand Opbouw plafond

## Inbouw vals plafond

Hoogte	37 mm
Breedte	292,5 mm
Diepte	116,5 mm
Gewicht product	0,57 kg

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP42
IK-beschermingsgraad	IK07
Omgevingstemperatuur bij werking	5...30 °C
Vuurbestendigheid	850 °C
Productcertificeringen	ENEC Aenor
Normen	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

## Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a> Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-informatie	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------