

VENTILATION DE L'HABITAT

Ventub passage de toiture Ø 150/166 (genouillère et collier incl.)



- la condensation formée sur le chapeau est évacuée sur la toiture
- aucun pont thermique dans le toit
- résistance très basse
- facile à raccourcir
- passage de toiture isolé 150 intérieur - 166 extérieur
- applicable sur Ubiflux WTW Medium

- longueur conduit 1159 mm; 505 mm sur toiture
- pertes de charge: à 225 m³/h
- 1,6 Pa en cas d'évacuation
- 26 Pa en cas d'amenée d'air

description	numéro d'article		
kit Ventub passage de toiture 150/166	702748	1	18

Tuiles 25°-45° et plaque à coller

photo	description	photo	numéro d'article		
	tuile universelle Ubiflex 166	A	174013	1	32
	tuile universelle plomb 166	B	171941	1	36
	tuile universelle plomb 166 noir		172415	1	32
	plaque à coller aluminium MV 166	C	169927	1	105
	Flexub standard 160-300	D	702782	1	

* autres pentes * autres types de tuiles * autres exécutions Flexub voir Etanchéité à l'eau

Conduits isolés Ø 150/180



- compact
- haute valeur isolante / aucune formation de condensation
- résistance très basse
- aucune oxydation
- non-inflammable (DIN 4102-B1)
- silencieux
- matériel très léger
- étanche

description	photo	numéro d'article		
tuyau 2,25 m	A	188201	6	24
coude 90°	B	188273	8	72
coude 45°	C	188272	8	72
coude 30°		188271	8	128
coude 15°		188270	8	128
té 45°	D	188244	1	75
manchon de raccordement	E	188275	16	288
passage mural noir	F	188810	1	32
réduction 125-150 (180 int.)	G	542000	1	50
couteau	H	188231	1	50
collier mural	I	169142	16	2520