

# RUIIMTE VENTILATIE





## Ventub dakdoorvoer Ø 150/166 (incl. losse schaal en pijpbeugel)



- voorkomt condensvorming
  - vormt geen koude brug in het dak
  - zeer lage weerstand
  - makkelijk inkortbaar
  - geïsoleerde dakdoorvoer 150 inwendig - 166 uitwendig
  - geschikt voor Ubiflux WTW Medium
- 1159 mm; 505 mm bovendaks
  - drukverliezen: bij 225m³/h
  - 1,6 Pa bij afvoer
  - 26Pa bij toevoer

omschrijving	artikelnummer		
Ventub dakdoorvoerkit 150/166	702748	1	18

## Indekstukken 25°-45° + plakplaat

	omschrijving	foto	artikelnummer		
	universele Ubiflex pan 166	A	174013	1	32
	universele loodpan 166	B	171941	1	36
	universele loodpan 166 zwart		172415	1	32
	alu plakplaat plat dak MV 166	C	169927	1	105
	Flexub Standaard 160-300	D	702782	1	

\* andere dakhellingen \* andere pantypes \* andere flexub uitvoeringen zie productcategorie Waterdicht bouwen

## Geïsoleerd leidingsysteem Ø 150/180



- compacte maatvoering
- zeer hoge isolatiewaarde / geen condensvorming
- zeer geringe luchtweerstand
- geen last van oxidatie
- vlamdovend EPE (DIN 4102-B1)
- geluiddempend
- licht materiaal
- luchtdichte afsluiting

omschrijving	foto	artikelnummer		
buislengte 2,25 m	A	188201	6	24
bocht 90°	B	188273	8	72
bocht 45°	C	188272	8	72
bocht 30°		188271	8	128
bocht 15°		188270	8	128
T-stuk 45°	D	188244	1	75
<b>koppelstuk</b>	<b>E</b>	<b>188275</b>	<b>16</b>	<b>288</b>
gevelinlaatkap zwart	F	188810	1	32
verloopstuk 125-150 (inw. 180)	G	542000	1	50
afkortmes	H	188231	1	50
muurbeugel	I	169142	16	2520