

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

HELI 1 LED WW

202 04 32

[Lien web](#)



Forme/taille découpée:  75 x 75 mm

Profondeur
d'encastrement: 60 mm

Coloris disponibles: ALU GRIS (202 04 32 A)
BLANC (202 04 32 W)

INCL.LED CLUSTER 1,1W / 3000K
INCL.1 x HELI 1 PC SBL
EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Technics LED: Source lumineuse: 120 lm // 1 W // 122 lm/W
Luminaire: 120 lm // 2 W // 60 lm/W

Classe: III

Poids: 0.2 KG

Niveau de protection: IP40

Distance minimale: indisponible.

Options: PLASTERKIT 186
CONCRETE BOX 186
MOUNTING KIT 75
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM












Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [202_04_32_HAND.pdf](#)

HELI 1 LED WW

202 04 32

Références alliées


LES ALIMENTATIONS LED

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER CONVERTOR 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Nombre de luminaires: 3x(3->12) / - / -</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 300 90 91 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 11</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 300 90 3112 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: min.7 - max 12</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 300 90 116 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: min.10 - max 14</p> |
| <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 300 90 108 110-240V / 0 50-60Hz Nombre de luminaires: 6</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER 300 90 914 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 19/-/-/-</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER DIM1 300 90 64 110-240V / 0 50-60Hz Nombre de luminaires: 15 (11)/-/-</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 11/-/-</p> |
| <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 11/-/-</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER DIM7 300 90 60 110-240V / 50-60Hz Nombre de luminaires: 11/-/-</p> | <p>Lien web / Fiche techn.</p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI- POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0 50-60Hz Nombre de luminaires: 19/-/-/-</p> | |

Références alliées

LES PLAQUES AU PLÂTRE

[Lien web / Fiche techn.](#)




PLASTERKIT 186
207 01 186

Références alliées

BOÎTIER POUR BÉTON

[Lien web / Fiche techn.](#)




CONCRETE BOX 186
270 11 186

Références alliées

LE KIT DE MONTAGE

[Lien web / Fiche techn.](#)



MOUNTING KIT 75
202 00 75

HELI 1 LED WW
202 04 32

Image de projet connexe de la famille de produits:

