

FICHE PRODUIT

DECOSTAR 35 ST 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR® 35 STAR | Lampes halogènes, réflecteur dichroïque, diamètre 35



Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage du lieu de travail
- Éclairage de cuisine
- Éclairage de miroir
- Éclairage d'objets
- Commerces
- Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires

Avantages du produit

- Éclairage d'accentuation brillant
- Le réflecteur dichroïque réduit jusqu'à 66 % la chaleur envoyée sur l'objet éclairé
- Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1)
- Filtre UV

Caractéristiques du produit

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable
- Indice de rendu des couleurs R_a: 100
- Culot : GU4
- Traitement déco


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	35.00 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques

Intensité lumineuse	1000 cd
Flux lumineux	Non pertinent
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Temp. de couleur	2900 K
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Teinte de couleur	1029
Protection UV	Oui



Données techniques légères

Angle de rayonnement	36 °
Temps d'amorçage	0 s

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	42.00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Non pertinent
Diamètre	35,0 mm
Poids du produit	14,55 g

Durée de vie

Durée de vie	4000 h
--------------	--------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	GU4
Sans mercure	Oui
Design / version	Réflecteur

CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Position de fonctionnement	Universel

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
Référence de commande	44892 ST WFL

Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

Technologie d'éclairage utilisée	OTHER
Non-dirigée ou dirigée	DLS
Sur secteur ou non secteur	NMLS
Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique)	GU4
Source lumineuse connectée (SLC)	No
Source lumineuse réglable en couleur	No
Enveloppe	Non
Sources lumineuses à luminance élevée	No
Protection anti-éblouissement	No
Longueur	40.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	35.0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	35.0 mm
Coordonnées chromatiques x	0.444
Coordonnées chromatiques y	0.406
Correspondance pour l'angle de faisceau	NARROW_CONE_90
EPREL ID	1337654
Model number	AB47244

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321200303	Blister 2	47 mm x 140 mm x 185 mm	41.39 g	1.22 dm ³
4008321200310	Carton de regroupement 20	354 mm x 129 mm x 148 mm	509.83 g	6.76 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.