

Barrettes isolées à broches

| | | Section mm ² | Description | No. Réf. | Emb. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|------|
| Unipolaire | | | | | |
| | 10 | 2x1P | | 546253 | 10 |
| | 10 | 6x1P | | 546254 | 10 |
| | 10 | 12x1P | | 546255 | 10 |
| | 10 | 13x1P | | 650156 | 10 |
| | 10 | 57x1P - longueur 1m (plié 90°) | | 624991* | 1/10 |
| | 16 | 57x1P - longueur 1m | | 544193* | 1/10 |
| Unipolaire 90° | | | | | |
| | 10 | 3x1P - 90° | | 624959 | 20 |
| | 10 | 4x1P - 90° | | 624960 | 20 |
| | 10 | 5x1P - 90° | | 624961 | 20 |
| | 10 | 6x1P - 90° | | 624962 | 20 |
| | 10 | 7x1P - 90° | | 624963 | 20 |
| | 10 | 8x1P - 90° | | 624964 | 20 |
| | 10 | 9x1P - 90° | | 624965 | 20 |
| | 10 | 10x1P - 90° | | 624966 | 20 |
| | 10 | 11x1P - 90° | | 624967 | 20 |
| | 10 | 12x1P - 90° | | 624968 | 20 |
| | 10 | 13x1P - 90° | | 624969 | 20 |
| | 10 | 14x1P - 90° | | 624970 | 20 |
| | 10 | 15x1P - 90° | | 624971 | 20 |
| | 10 | 16x1P - 90° | | 624972 | 20 |
| 10 | 17x1P - 90° | | 624973 | 20 | |
| 10 | 18x1P - 90° | | 624974 | 20 | |
| Unipolaire avec contact auxiliaire | | | | | |
| | 10 | 2 x (1P + contact auxiliaire) | | 546256 | 10 |
| | 10 | 6 x (1P + contact auxiliaire) | | 546257 | 10 |
| | 10 | 8 x (1P + contact auxiliaire) | | 546237 | 10 |
| | 10 | 36 x (1P + contact aux. ou disjonct. Hti - long. 1m) | | 546152* | 1/50 |
| | 16 | 36 x (1P + contact aux. ou disjonct. Hti - long. 1m) | | 624994* | 1/50 |
| Bipolaire | | | | | |
| | 10 | 4x1P ou 2x2P | | 546265 | 10 |
| | 10 | 6x1P ou 3x2P | | 546266 | 10 |
| | 10 | 12x1P ou 6x2P | | 546267 | 10 |
| | 10 | 14x1P ou 7x2P | | 544186 | 10 |
| | 10 | 18x1P ou 9x2P | | 624805 | 10 |
| | 10 | 56x1P ou 28x2P - longueur 1m | | 624806* | 1/20 |
| | 16 | 14x1P ou 7x2P | | 618294 | 20 |
| | 16 | 56x1P ou 28x2P - longueur 1m | | 546139* | 1/20 |
| Contact auxiliaire bipolaire ou Hti (2P par 1,5 module) | | | | | |
| | 10 | 3 x (2P + contact auxiliaire) | | 546269 | 10 |
| | 10 | 5 x (2P + contact auxiliaire) | | 546270 | 10 |
| | 16 | 22 x (2P + contact auxiliaire) - longueur 1m | | 546126* | 1/20 |
| Tripolaire | | | | | |
| | 10 | 6x1P ou 3x2P ou 2x3P | | 546277 | 10 |
| | 10 | 9x1P ou 4x2P ou 3x3P | | 546308 | 10 |
| | 10 | 12x1P ou 4x3P ou 3x4P | | 546278 | 10 |
| | 10 | 15x1P ou 5x3P | | 544180 | 10 |
| | 10 | 18x1P ou 6x3P | | 544181 | 10 |
| | 10 | 21x1P ou 7x3P | | 544182 | 10 |
| | 10 | 24x1P ou 12x2P ou 8x3P | | 624839 | 20 |
| | 10 | 57x1P ou 28x2P ou 19x3P - longueur 1m | | 546142* | 1/20 |
| | 16 | 57x1P ou 28x2P ou 19x3P - longueur 1m | | 546143* | 1/20 |
| | Tripolaire avec disjoncteur différentiel 4 mod. + disjoncteurs 1P/2P | | | | |
| | 10 | 1x disjoncteur différentiel + 6x1P ou 3x2P | | 544183 | 10 |
| | 10 | 1x disjoncteur différentiel + 8x1P ou 4x2P | | 544184 | 10 |

Nouveau



* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies

Barrettes isolées à broches (suite)

| | Section mm ² | Description | No. Réf. | Emb. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Tripolaire avec 2P + contact auxiliaire | | | | |
| | 10 | 2 x (3P + contact auxiliaire) | 555434 | 10 |
| | 10 | 4 x (3P + contact auxiliaire) | 555435 | 10 |
| | 10 | 15 x (3P + contact auxiliaire) - longueur 1m | 544195* | 1/20 |
| Tripolaire avec 1P + contact auxiliaire | | | | |
| | 10 | 6 x (1P + contact aux.) ou disjoncteur Hti 6x1P ou disjoncteur Hti 3x2P ou disjoncteur Hti 2x3P | 546396 | 10 |
| | 10 | 8 x (1P + cont. aux.) ou disjonct. Hti 8x1P ou Hti autom. 4x2P | 544185 | 10 |
| | 10 | 9 x (1P + contact aux.) ou disjoncteur Hti 3x3P | 546397 | 10 |
| | 10 | 36 x (1P + contact aux.) ou disjoncteur Hti 18x2P ou disjoncteur Hti 12x3P - longueur 1m | 546128* | 1/20 |
| Quatre pôles 4P ou 3P+N | | | | |
| | 10 | 2x4P ou 2x3P+N | 546282 | 5 |
| | 10 | 3x4P ou 3x3P+N | 546283 | 5 |
| | 10 | 4x4P ou 4x3P+N | 544187 | 5 |
| | 10 | 14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m | 624807* | 1/15 |
| | 16 | 14x4P ou 14x3P+N - longueur 1m | 546130* | 1/15 |
| Quatre pôles 1P+N ou 2P | | | | |
| | 10 | 6x1P+N ou 6x2P | 546284 | 5 |
| | 10 | 9x1P+N ou 9x2P | 546285 | 5 |
| | 10 | 27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m | 624995* | 1/15 |
| | 16 | 27x1P+N ou 27x2P - longueur 1m | 624996* | 1/15 |
| Quatre pôles - interrupteur différentiel 4P + disjoncteurs 2P | | | | |
| | 10 | 1x interrupteur différentiel 4P + 7x2P | 618292 | 1 |
| Barrettes isolées à broches pour disjoncteurs compacts Unibis™ | | | | |
| Unipolaire pour disjoncteurs Unibis™ (90°) | | | | |
| | 10 | 13x1P - 90° - gris | 646091 | 15 |
| | 10 | 13x1P - 90° - bleu | 646092 | 15 |
| Unipolaire+N / 2P pour disjoncteurs Unibis™ | | | | |
| | 10 | 18x1P+N / 2P | 624796 | 20 |
| | 10 | 55x1P+N / 2P - longueur 1m | 624893* | 1/20 |
| Tripolaire pour disjoncteurs Unibis™ | | | | |
| | 10 | 12x2P | 624797 | 15 |
| | 10 | 55x2P - longueur 1m | 624798* | 1/15 |
| Quatre pôles 1P+N ou 2P pour disjoncteurs Unibis™ | | | | |
| | 10 | 55x2P - longueur 1m | 624892* | 1/10 |
| Quatre pôles 4P ou 3P+N pour disjoncteurs Unibis™ | | | | |
| | 10 | 55x3P ou 4P - longueur 1m Incl. 4 coiffes et 4 bornes d'alimentation | 624800* | 1/5 |

* Seulement rails avec une longueur de 1 mètre peuvent être raccourcies



Nouveau