



1256

## ACCESSOIRE - RELAIS ACTIONNEUR SIMPLEBUS



Dispositif multifonction pour la commande d'un relais intégré (12÷24 VAC/VDC - 10A max) pour usages optionnels. Pour son utilisation et la programmation de la fonction désirée, se conformer aux indications de la documentation technique. Il s'utilise sur les installations Simplebus. Alimentation: 12 VAC ou 20 VDC. Dimensions: 60x85x35 mm (4 modules DIN). Borne de dérivation de signal vidéo art. 1214/2C fourni.



**1256**

## ACCESSOIRE - RELAIS ACTIONNEUR SIMPLEBUS

### SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
---------------------	----------------------

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Nombre de sorties (n°)	1
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC)

### CARACTÉRISTIQUES

Conformité et Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Matière	Plastique
Couleur du produit	Blanc
Profondeur du produit (mm)	85
Hauteur du produit (mm)	35
Largeur du produit (mm)	66



**1256**

## ACCESSOIRE - RELAIS ACTIONNEUR SIMPLEBUS

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 30
Humidité de service (% RH max)	95
Montage sur rail DIN	Oui
Modules DIN (n°)	4
Absorption maximum de courant (mA)	50