



1622

## IKALL GROUPE HP-MICRO SIMPLEBUS



Groupe HP-micro pour système Simplebus équipé d'un bornier de raccordement. Système numérique de gestion de la fonction phonique avec rattrapage automatique d'écho, haut-parleur étanche et micro à électret, volume du haut-parleur réglable . Équipé de microprocesseur et DIP SWITCH à 8 positions pour la programmation des codes d'appel. Alimentation 33Vcc par Art. 1595. Fonction électronique ouvre-porte (3A) et relais à contact 10A. À insérer dans les platines . Dimensions : 102x55x38 mm. Compatible avec toutes les fonctionnalités et produits Simplebus 2. Permet l'adressage d'appel jusqu'à 120000 codes. Entrées ouvre-porte temporisées et indication de porte ouverte.



**1622**

## IKALL GROUPE HP-MICRO SIMPLEBUS

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur du produit (mm)	55
-------------------------	----

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
--------	-------------------------------------

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
------------------------------------	----------

### CARACTÉRISTIQUES

Déverrouillage de la porte (pont de contact sec)	Oui
Déverrouillage de porte (sortie courant continu)	Oui
Humidité de service (% RH max)	95
Système audio Simplebus 1	Oui