



**4888C**

## **CENTRALE VIDÉO SIMPLEBUS2**



Centrale vidéo couleur permettant la connexion du signal bus venant de platine de rue à 4 sorties pour moniteurs. Possibilité de relier jusqu'à 100 appareils, combinés audio et/ou moniteur vidéo pouvant être distribués sur les 4 sorties. Equipé de LEDS de signalisation des courts-circuits sur les sorties . Fourni une alimentation 12VCC pour connexions annexes de commutateur ou relais. Livré avec de 4 bornes de fin de ligne art. 1216. Boîtier à 8 modules DIN. Alimenté par le réseau 230V. Dimensions: 140x140x67 mm (8 modules DIN).



**4888C**

## CENTRALE VIDÉO SIMPLEBUS2

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	67
Largeur (mm)	140
Profondeur (mm)	140
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

### COMPATIBILITÉ

Système audio/vidéo Simplebus 2	Oui
---------------------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Absorption maximum de courant (mA)	700
------------------------------------	-----

### CARACTÉRISTIQUES

Modules DIN (n°)	8
Montage sur rail DIN	Oui