

## FICHE PRODUIT

### OTe 13/220...240/350 PC

OPTOTRONIC® Phase-cut OTE | Convertisseurs LED compacts à courant constant



#### Zones d'application

- Optional cable clamp E-style for independent mounting
- Suitable for indoor installations
- Suitable for indoor SELV installations

#### Avantages du produit

- Compact housing for mounting in very tight spaces
- Compatible with the most common leading-edge and trailing-edge phase dimmers

#### Caractéristiques du produit

- Dimmable via leading edge/trailing edge
- Type of protection: IP20

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	13,50 W
Puissance de sortie	13 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	18...38 V <sup>2)</sup>
Tension à l'entrée	198...264 V <sup>3)</sup>
Tension admissible	Non pertinent
U-OUT	50 V
Intensité de sortie	350 mA <sup>4)</sup>
Courant d'appel	5 A <sup>5)</sup>
Tolérance sur le courant de sortie	±10 %
Output ripple current (100 Hz)	25 % <sup>6)</sup>
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Distorison hamonique totale	< 20 %
Facteur de puissance $\lambda$	0,95 <sup>7)</sup>
Efficacité du BE	84 % <sup>8)</sup>
Puissance dissipée	2.6 W <sup>9)</sup>
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	82
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	130
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	-
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	1 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Isolation galvanisée	SELV

1) Charge partielle 6,5...13,5 W

2) Maximum < 48 V

3) Plage de tension autorisée

4) ±10%

5)  $t_{width} = 100 \mu s$  (mesuré à 50 %  $I_{peak}$ )

6) Typique

7) Pleine charge à 230 V/Charge minimale à 230 V

8) A pleine charge et 230 V

9) Maximum

### Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.6

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	95.00 mm
Largeur	53.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	53.00 mm
Hauteur	25.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	25.00 mm
Diamètre	Non pertinent
Section du câble au primaire	0,75...1,5 mm <sup>2</sup> 1)
Section du câble au secondaire	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> 1)
Longueur à dénuder, côté primaire	8.0...9.0 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	8.0...9.0 mm
Poids du produit	81,00 g

1) Flexible / Conducteurs rigides

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+55 °C
Température maximale au point de test	85 °C 1)
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % 2)

1) Maximum au point Tc

2) Maximum 56 jours/an à 85 %

## Durée de vie

Vie ECG	50000 h 1)
---------	------------

1) A tcse = 75 °C au point Tc / taux de défaillance de 10 %

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non
-----------	-----

## CAPACITÉS

Dimmable	Oui
Gradateur	Coupe de phase 1)
Plage de gradation	10...100 %
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui

Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	2,0 m
Pour appareil avec classe de protec	I / II
Type de raccordement, côté sortie	Bornier automatique

1) Découpage de phase / Découpage de phase











## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / ENEC 10 / VDE / CB
Normes	Conformément à IEC 61347-1 / Conformément à IEC 61347-2-13 / Conformément à IEC 62384 / Conformément à CISPR 15 / Conformément à IEC 61000-3-2 / Conformément à IEC 61000-3-3 / Conformément à IEC 61547
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-25...75 °C
----------------------------------	-------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	User instruction
	FICHE PRODUIT
	Certificates
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim
	CAD data 3-dim

## TÉLÉCHARGEMENTS



Advertisements

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899105324	Sans emballage individuel 1		100.00 g	
4052899105331	Carton de regroupement 20	284 mm x 207 mm x 90 mm	2270.00 g	5.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.