



SER-DLI

Serenga spot 2 led 1 Watt autonome 3 h - autotest

Informations produit

Type	SER-DLI
Code	42052311/13
Catégorie	Éclairage de chemin de fuite
GTIN	08713812738888
GID	7TCA091160R0095
Série	Serenga
Garantie (années)	5



Caractéristiques

Système d'alimentation	Décentralisé (batterie individuel)
Service permanent	Oui
Mode de montage	Plafond
Forme de montage	Encastré
Matériau boîtier	Plastique
Couleur boîtier	Blanc
Matériau	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Longueur (mm)	308
Largeur (mm)	92
Hauteur/profondeur (mm)	78
Diamètre extérieur (mm)	92
Longueur d'encastrement (mm)	308
Largeur d'encastrement (mm)	68
Diamètre d'encastrement (mm)	68
Profondeur d'encastrement (mm)	34
Tension nominale (V)	230
Type de tension	AC
Durée de service nominale (h)	3
Batterie	NiMH
Dispositif de surveillance	Autotest
Type de tension	AC
Avec source lumineuse	Oui
Type d'ampoule	LED
Douille	Autres
Puissance d'ampoule (W)	1
Nombre de source lumineuse	2
Rendement lumineux en service de secours (lm)	97
Source lumineuse durée de vie moyenne (h)	100.000
Teinte de couleur	Blanc
Température de couleur (K)	6000
CRI	73
Classe de protection	II
Indice de protection (IP)	30
Avec connexion pour interrupteur distant	Non
Type de commutation	Circuit permanent / non permanent
Indicateur d'application	Inapplicable
Commutation	Autres
Puissance absorbée continu/secours (W)	5,5 / 2
Puissance apparente continu/secours (VA)	11,5 / 5,4

Intensité nominale (mA)	49,5
Courant d'appel (A - 0.1ms)	25
Facteur de puissance	0,48
Plage de température (°C)	0 - 35

Détails articles

Classe de produit	Lampe de secours
E-code	EC001957
Groupe de remise	09116
CBS-code	9405409100
GLN	8713812000008

Informations de commande

Disponible	Oui
Unité d'achat	Pièces
Achat minimal	1
Achat par	1

Informations de livraison

Poids (kg)	0,546
Emballage	Boîte en carton
Dimensions d'emballage (L x l x H) (mm)	225 x 170 x 60