



Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - standard

Réf. 661634

<https://ecatalog.be/fr/produit/661634>

Caractéristiques

Description de facturation: Ura One-NP/P-350lm-1h IP42 - standard
Serie: Ura One
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 98
Prédécesseur: 662150

Code marchandise: 94056020
EAN-code: 3414970312273
Poids net: 0,518 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: C

type de montage: pose murale en saillie

fonction: Éclairage/marquage d'itinéraire de secours

adapté au type de marquage: autocollant

type de marquage: unilatéral

Avec pictogramme: Non

installation de surveillance: sans

type de commutation: circuit permanent/circuit de secours

avec raccordement à un télérupteur: Non

alimentation: décentralisé (batterie individuelle)

état des accus: NiCd

source lumineuse: LED non interchangeable

avec source lumineuse: Oui

douille: autre

nombre de têtes de luminaire: 1

matériau du boîtier: plastique

couleur du boîtier: blanc

matériau du couvercle: plastique opalin

type de tension: CA

tension nominale: 230 V

Courant nominal à LED à courant constant: 150 mA

appareil: appareil à LED commandé en courant

Répartiteur de lumière: Lentille/optique/panneau diffuseur

Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe: A++, A+, A (LED)

Durée de vie L70/B50 à 25 °C: 209000 h

classe de protection (IP): IP42

Résistance aux chocs: IK07

classe de protection: II

protection contre l'incendie « D »: Non

puissance du système: 35 W

flux lumineux efficace: 350 lm

Sensibilité en mode veille: 100 lm

température de couleur: 5700 K

Durée de fonctionnement nominale: 1 h

largeur: 110 mm

hauteur/profondeur: 41 mm

longueur: 210 mm

nombre de pôles: 5

section de conducteur: 2.5 mm²

type de raccordement: borne à vis


Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1220



Fiche Technique
661633FR.pdf





Notice Produit
LE06557AE.pdf

Notice Produit
LE06557AF.pdf

Fiche Technique
S000083576FR-2.pdf

Certificat
RoHS



Brochure
LG_UraOne_FR.pdf

Images

