

Instar Eco kit LED Fixe - Dimmable

INSTR ECO KIT LED BA 2.7K DIMMABLE

3079349



Caractéristiques

- Spot encastré LED. Solution LED à haute efficacité lumineuse jusqu'à 52 lm/W. Pas d'émission d'UV ni d'Infrarouge. Diamètre : 68mm, profondeur d'encastrement : 100mm. Finition : Blanc ou Aluminium brossé. Très longue durée de vie : + de 30.000 heures (70% de maintien du flux) coûts de maintenance réduits. Rapidité d'installation: Lumidriver LED inclus. Idéal pour vos projets d'intérieurs: cafés, restaurants, halls d'entrée, couloirs ou sanitaires.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	3079349
Nom du produit	INSTR ECO KIT LED BA 2.7K DIMMABLE
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271037
E-number SE	7465598
Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Angle de faisceau (°)	36
Consommation électrique totale (W)	10
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Ballast électronique
Niveau minimum de variation (%)	70
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793496

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	3079349
Nom du produit	INSTR ECO KIT LED BA 2.7K DIMMABLE

Instar Eco kit LED Fixe - Dimmable

INSTR ECO KIT LED BA 2.7K DIMMABLE

3079349

Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Installation encastrée au plafond
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Température de fonctionnement (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
E-number FI	4271037
E-number SE	7465598

Données optiques

Flux lumineux (lm)	450
Efficacité système lm/W	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	83
Consistance des couleurs (SDCM)	5
Ajustement de la température de couleur	Non
Angle de faisceau (°)	36
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Ballast électronique
Niveau minimum de variation (%)	70
Courant driver (mA)	800

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Couleur du corps	Aluminium
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Other
Longueur (mm)	78
Largeur (mm)	78
Hauteur nominale du produit (mm)	50
Poids (kg)	0.352
Profondeur d'encastrement	100

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	8711971793496
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.3


Instar Eco kit LED Fixe - Dimmable

INSTR ECO KIT LED BA 2.7K DIMMABLE
3079349

Largeur unitaire de l'emballage (cm)	11.2
Profondeur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (extérieur)	18711971793493
unités par emballage extérieur	20
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	32.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	47.0


PHOTOMÉTRIE


SCHÉMAS TECHNIQUES




Instar Eco kit LED Fixe - Dimmable INSTR ECO KIT LED BA 2.7K DIMMABLE 3079349


Lumiance 3079349


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord 3079349  874/2012