

Instar Eco Kit LED Fixed - Dimmable

INSTR ECO KIT LED WH 2.7K DIMMABLE

3079348



Product features

- IP44 (from the front) Accent downlight perfect for 50W Halogen retrofits. Optimal solution in size and luminous efficiency for hospitality and accent and display lighting applications with a 36° beam and 450 lumen output. The downlight provides 2700K CCT and also comes including a dimmable driver.



PRODUCT OVERVIEW

Code article	3079348
Nom du produit	INSTR ECO KIT LED WH 2.7K DIMMABLE
Technologie	LED
Corps	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4271036
Numéro virtuel SE	7465599
Flux lumineux luminaire	450
Luminaire efficacy (lm/W)	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	83
Déviations de la couleur dans le temps	5
Beam Angle (°)	36
Consommation électrique totale (W)	10
Classe de protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Electronic ballast
Niveau de variation minimale (%)	70
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
Finition corps	White
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Code EAN	8711971793489

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	3079348
--------------	---------

Instar Eco Kit LED Fixed - Dimmable

INSTR ECO KIT LED WH 2.7K DIMMABLE

3079348

Nom du produit	INSTR ECO KIT LED WH 2.7K DIMMABLE
Technologie	LED
Corps	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environnement	Indoor
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant)
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Numéro virtuel FI	4271036
Numéro virtuel SE	7465599

Données optiques

Flux lumineux luminaire	450
Luminaire efficacy (lm/W)	45
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Amber White
IRC (Ra)	83
Déviaton de la couleur dans le tems	5
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	36
Type de distribution lumineuse	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	10
Tension secteur (V)	220-240V~
Classe de protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Electronic ballast
Niveau de variation minimale (%)	70
Courant de commande driver	800

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	30000
-------------------------------------	-------

Données physiques

Finition corps	White
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK02
Finition diffuseur	Transparent
Matériau diffuseur	Other
Longueur (mm)	78
Largeur (mm)	78
Hauteur (mm)	50
Poids (kg)	0.352
Recessed Depth (mm)	100

Emballage

Description de l'emballage	Carton
----------------------------	--------


Instar Eco Kit LED Fixed - Dimmable

INSTR ECO KIT LED WH 2.7K DIMMABLE
3079348

Code EAN	8711971793489
Longueur simple de l'emballage (cm)	15.3
Largeur simple de l'emballage (cm)	11.2
Hauteur emballage unitaire (cm)	9.0
DUN14 (outer)	18711971793486
Unités par emballage extérieur	20
Packaging outer length / height (cm)	32.5
Packaging outer width (cm)	24.0
Profondeur boîte extérieure (cm)	47.0


PHOTOMÉTRIE


SCHÉMAS TECHNIQUES




Instar Eco Kit LED Fixed - Dimmable INSTR ECO KIT LED WH 2.7K DIMMABLE 3079348


Lumiance 3079348


 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

 } LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

Concord 3079348  874/2012