



# Interrupteur différentiel DX<sup>3</sup> 2P 300mA 40A Type A - 2 modules

**Réf. 411570**

<https://ecatalog.be/fr/produit/411570>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Inter diff DX<sup>3</sup> 2P 300mA 40A Type A - 2 modules  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 73  
**Code marchandise:** 85365080

**EAN-code:** 3245064115704  
**Poids net:** 0,211 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**nombre de pôles:** 2  
**tension assignée:** 230 V  
**courant nominal assigné:** 40 A  
**courant de défaut nominal:** 0.3 mA  
**tension d'isolation assignée Ui:** 250 V  
**Tension nominale de tenue aux chocs Uimp:** 4 kV  
**type de montage:** rail DIN

**type de courant différentiel:** A  
**type sélectif:** Non  
**type retardé de courte durée:** Non  
**résistance de court-circuit (Icw):** 10 kA  
**capacité de courant de choc:** 0.25 kA  
**fréquence:** 50 Hz  
**degré de pollution:** 2  
**section de conducteur connectable multifilaire:** 0.75 - 35 mm<sup>2</sup>  
**section de conducteur connectable monofilaire:** 0.75 - 50 mm<sup>2</sup>

**dispositifs auxiliaires possibles:** Oui  
**avec dispositif de verrouillage:** Oui  
**classe de protection (IP):** IP20  
**largeur dans les unités de partition:** 2  
**profondeur d'encastrement:** 44 mm  
**température ambiante en fonctionnement:** 60 - -25 °C

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.188

**Cahier de charge**  
Inters différentiels



**Fiche Technique**  
F01316FR-03.pdf



**Notice Produit**  
LE03774AB.pdf



**Fiche Technique**  
F01316EN-02.pdf



**Certificat**  
RoHS

## Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>  
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro<sup>3</sup> Calculation

## Images

