

Klemmenstrook-coderingshouder - KLM 4 - 0811970

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing. (<http://phoenixcontact.nl/download>)




Klemmenstrook-coderingshouder, in hoogte verstelbaar, voor eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en CLIPFIX 35-5, codeerbaar met etiket BMK...20 x 8 of direct met B-STIFT resp. X-PEN

Artikeleigenschappen

- de KLM-coderingen werden speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen CLIPFIX
- de KLM 4-codering is voorzien van een gecentreerd schrijfvlak en kan, indien bevestigd op een CLIPFIX 35, ook tussen meeretageklemmen worden gemonteerd
- door het fijnmazige raster kunnen de coderingsvlakken traploos in hoogte worden veresteld



Commerciële gegevens

Verpakkingseenheid	100 stk
GTIN	 4 046356 918435
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0.468 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	Germany

Technische gegevens

afmetingen

lengte (b)	22 mm
breedte (a)	9,3 mm
hoogte	27 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Algemeen

kleur	grijs
toevoegingen	halogeenvrij
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal	PA
Montagetechniek markering	Insteken

Klemmenstrook-coderingshouder - KLM 4 - 0811970

Technische gegevens

Normen en bepalingen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
------------------------------------	----

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC000761