



MASTER LED flammes et lustres

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL

Les lampes MASTER LEDcandle génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe incandescente, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiels. Les MASTER LEDcandles à intensité variable DimTone permettent de créer les ambiances chaleureuses. Montées de façon entièrement visible dans des lustres, des appliques ou des luminaires modernes, ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E14 ou B22. Inspirées de recommandations émises par des fabricants de lustres et conçues pour accroître l'aspect esthétique des lustres et luminaires (qu'elles soient éteintes ou éclairées), ces lampes de forme effilée sont dotées d'une lentille au design particulier attirant le regard. Elles produisent une magnifique lumière chaude étincelante et permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie et de réduire les frais d'entretien à leur minimum. Ces ampoules flamme de forme fine classique avec une lentille de conception unique attrayante complètent parfaitement les bougies LED modernes.

Données du produit

Caractéristiques générales		Efficacité lumineuse (valeur nominale)	
Culot	E14 [E14]	Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Conforme à la directive RoHS UE	Oui	Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Cycle d'allumage	50000X	Caractéristiques électriques	
Type technique	6-40W	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Photométries et Colorimétries		Puissance (valeur nominale)	6 W
Code couleur	822-827 [blanc chaud réglable]	Courant lampe (nom.)	35 mA
Flux lumineux (nom.)	470 lm	Puissance équivalente	40 W
Couleur	Blanc chaud (WW)		

MASTER LED flammes et lustres


Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	95 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Normes et recommandations	
Classe énergétique	A+

Schéma dimensionnel



LED DT 6-40W E14 2200-2700K B38 CL

Données photométriques



Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871869645350600
Nom du produit de la commande	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
Code barre produit (EAN)	8718696453506
Code de commande	45350600
Local Code	MLCDT40WE14B38
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001140402
Poids net (pièce)	0,063 kg

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm



MASTER LED flammes et lustres

