

Thermomètres

Betex



**Thermomètre laser numérique jusqu'à 380 °C**

- Grâce au pointeur laser intégré, il est possible de déterminer le point de mesure adéquat à distance. La lecture de la valeur mesurée peut ensuite être effectuée en l'espace d'une demi-seconde. La valeur mesurée est en outre automatiquement enregistrée.
- Alimentation: 1 pile de 9 V
- Écran rétro-éclairé
- **Application:** Très adapté pour la mesure rapide et sûre de liquides, gaz et toutes sortes d'autres substances. Convient également particulièrement pour les mesures de température de moteurs, systèmes de frein, systèmes de chauffage, etc.

N° de Cde	Domaine de mesure °C	Précision °C	Dimensions mm	Poids g
62.89.80.32	-50 / +380	0,1	155x50x72	200

**Équipement standard:** Fourni avec étui avec passant pour ceinture, batterie 9V



**Thermomètre laser numérique jusqu'à 1000 °C**

- Grâce au pointeur laser intégré, il est possible de déterminer le point de mesure adéquat à distance. La lecture de la valeur mesurée peut ensuite être effectuée en l'espace d'une demi-seconde. La valeur mesurée est en outre automatiquement enregistrée.
- Alimentation: 1 pile de 9 V
- Fonction "hold" automatique
- Écran rétro-éclairé
- **Application:** Très adapté pour la mesure rapide et sûre de liquides, gaz et toutes sortes d'autres substances. Convient également particulièrement pour les mesures de température de moteurs, systèmes de frein, systèmes de chauffage, etc.

N° de Cde	Domaine de mesure °C	Précision °C	Dimensions mm	Poids g
62.89.81.33	-50 / +1000	0,1	222x60x92	300

**Équipement standard:** Avec statif et mallette en aluminium, batterie 9V



**Thermomètre numérique jusqu'à 150 °C avec sonde**

- Thermomètre numérique avec sonde
- Écran LCD 13 mm
- Mémoire de données
- Convient également pour les mesures de surfaces
- Possibilité de mesure en degrés Celsius ou Fahrenheit
- Alimentation: 1 pile de 9 V
- **Application:** Pour mesure de précision de liquides, gaz et toutes sortes d'autres substances jusqu'à 150 °C

N° de Cde	Domaine de mesure °C	Précision °C
62.89.82.34	-50 / +150	0,1

**Équipement standard:** Livré avec pile, étui en toile et mode d'emploi