

GWS 22-230 JH Professional

2200 W

- Moteur Champion puissant
- Roulement à billes à double étanchéité et mécanisme à engrenages robuste
- Bobinages blindés protégeant le moteur contre les poussières de meulage
- Poignée supplémentaire avec "Vibration Control": jusqu'à 50 % de vibrations en moins

Puissance absorbée	2200 W
Nombre de tours à vide	6500 t.p.m.
Filet arbre de meulage	6500
Diamètre disque	230 mm
Poids (sans câble)	5,2 kg
N° de Commande	05.09.91.66

Équipement standard: Capot de protection, Flasque de serrage, Écrou de serrage, Clé à ergots, Poignée supplémentaire



Écrou à serrage rapide M 14

Avec SDS-clic

- Le centrage du disque doit se faire sur le flasque, pas sur l'écrou
- **Application:** Convient pour toutes les meuleuses d'angle à filetage M14 (longueur dépassant l'outil le plus gros supérieure à 6 mm)

N° de Commande	03.30.91.14
----------------	-------------

D28498

2400 W - l'enclenchement involontaire - Ø 230mm

- La protection contre l'enclenchement involontaire empêche que la meuleuse se remette en route après une coupure de courant, même si elle avait été bloquée en position "marche". Il faut la remettre en marche par une action manuelle pour refaire passer le courant
- Limiteur de couple de sécurité pour réduire le risque et le danger en cas de retour du disque
- Protection contre la surcharge : arrête le moteur surchauffé jusqu'au moment où il est suffisamment refroidi
- Démarrage progressif pour limiter les à-coups et les rebonds

Puissance absorbée	2400 W
Vitesse à vide	6500 tr/min
Diamètre max. disque	230 mm
Broche	M14
Vibration main / bras - Meulage	7,6 m/s ²
Longueur	490 mm
Hauteur	151 mm
Poids	5,5 kg
N° de Commande	59.89.93.18

Équipement standard: Capot de protection sans clé, Poignée latérale anti vibration, Flasque intérieur/extérieur, Clé de serrage



Spit

AGP230AV

- Poignées souples absorbant les vibrations
- Démarrage progressif
- ajustement du capot de protection sans outil
- Étanchéité interne aux poussières (système breveté)
- Arrêt de sécurité des balais
- Poignée arrière à ajustement facile
- **Application:** Béton dur, béton creux, briques pleines / creuses, dalles alvéolées, briques silico-calcaires

Puissance	2400 W
Capacité (profondeur de sciage)	60 mm
Ø disque	230 mm
Poids	6,7 kg
N° de Commande	60.95.63.15

