

Disques à tronçonner

3M



Disques à tronçonner

- Disques à tronçonner adaptés aux métaux
- Le type "Premium" convient pour tous les métaux et est pourvu de minéraux Cubitron. Il coupe quasiment sans bavures, avec un faible dégagement de chaleur (décolorations) et une efficacité extrême.
- Application:** S'utilisent avec une meuleuse angulaire pour le tronçonnage de métaux

N° de Cde	Dimensions mm	N° de Cde	Dimensions mm
Disque à tronçonner Premium T41 - Exécution plate			
19.36.92.80	Ø 115 x 1,0 x 22		
19.36.93.81	Ø 125 x 1,0 x 22		
Disque à tronçonner INOX T41 - Exécution plate			
19.37.00.88	Ø 115 x 1,0 x 22	19.37.01.89	Ø 180 x 2,5 x 22
19.36.98.86	Ø 115 x 1,6 x 22	63.53.00.47	Ø 230 x 2,0 x 22
08.17.45.71	Ø 125 x 1,0 x 22	19.37.02.90	Ø 230 x 2,5 x 22
19.36.99.87	Ø 125 x 1,6 x 22	63.53.01.48	Ø 230 x 3,2 x 22
19.37.03.91	Ø 180 x 2,0 x 22		
Disque à tronçonner INOX T42 - Exécution à moyeu déporté			
63.53.02.49	Ø 115 x 3,2 x 22		
63.53.03.50	Ø 125 x 3,2 x 22		
63.53.04.51	Ø 180 x 3,2 x 22		
63.53.05.52	Ø 230 x 3,2 x 22		

Bosch



Disques à tronçonner - Métaux

- Vitesse périphérique maximale : 80 m/s (selon la vitesse et le diamètre du disque)
- Application:** Pour meuleuses angulaires

N° de Cde	Type	Ø mm	Ø alésage mm	Épaisseur mm	N° de Cde	Type	Ø mm	Ø alésage mm	Épaisseur mm
Exécution plate									
14.44.12.76	AS 46 S BF	115	22,23	1,6	14.44.17.81	A 30 S BF	180	22,23	3,0
14.44.13.77	A 30 S BF	115	22,23	2,5	14.44.18.82	A 30 S BF	230	22,23	3,0
14.44.14.78	AS 46 S BF	125	22,23	1,6	14.44.21.85	A 24 R BF	300	22,23	3,5
14.44.15.79	A 30 S BF	125	22,23	2,5	14.44.20.84	A 30 R BF	300	22,23	3,2
14.44.16.80	A 30 S BF	150	22,23	2,5					



Disques à tronçonner Rapido - Inox

- Vitesse périphérique maximale : 80 m/s (selon la vitesse et le diamètre du disque)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- Coupes rapides et propres sans avoir à exercer d'effort important, moins de bruit et de poussière et pas de coloration bleu ni de bavures
- Application:**
 - Pour l'inox et le métal
 - Pour meuleuses angulaires

N° de Cde	Type	Ø mm	Ø alésage mm	Épaisseur mm	N° de Cde	Type	Ø mm	Ø alésage mm	Épaisseur mm
Rapido Standard - Bon rapport qualité / prix - Exécution plate									
14.66.78.14	AS 60 T INOX BF	115	22,23	1,0	14.44.27.91	AS 46 T INOX BF	125	22,23	1,6
14.44.25.89	AS 46 T INOX BF	115	22,23	1,6	14.44.28.92	AS 46 T INOX BF	125	22,23	2,0
14.44.26.90	AS 46 T INOX BF	115	22,23	2,0	14.44.29.93	AS 46 T INOX BF	180	22,23	2,0
14.66.79.15	AS 60 T INOX BF	125	22,23	1,0	14.44.30.94	AS 46 T INOX BF	230	22,23	2,0

Rapido Long Life - Très grande longévité - Exécution plate

14.66.80.16	A 60 W BF 41	115	22,23	1,0
14.66.81.17	A 60 W BF 41	125	22,23	1,0