

### Bosch

#### GBM 10 RE Professional

Perceuse manuelle, jusqu'à Ø 10 mm

- Rotation à gauche et à droite
- Commande électronique assurant un amorçage précis du perçage
- Mandrin à serrage rapide en métal
- Tête de perçage à 6 pans creux pour raccord direct avec les embouts
- Mandrin avec vis centrale sécurisée contre le dévissage lors de la rotation à gauche
- Diamètre de la bague de serrage 43 mm (norme européenne)
- Roulement à billes
- **Application:** Pour des perçages et vissages moyennement difficiles



Puissance absorbée nominale	450 W
Puissance utile	220 W
Vitesse à vide	2200 tr/min
Nombre de tours nominal	1300 tr/min
Couple max.	6,0 Nm
Couple nominal	1,3 Nm
Filet de raccordement arbre sortant	1/2"-20 UNF
Ø mèche	
- aluminium	13 mm
- bois	25 mm
- acier	10 mm
Poids (sans câble)	1,4 kg
N° de Commande	17.22.80.08

**Equipement standard:** Mandrin à serrage rapide - 10 mm et un clip ceinture pratique

#### DW217

675 W

- Mandrin à serrage rapide (10 mm) : échange facile et rapide des mèches à une main
- Carter métallique robuste, à longue durée de vie
- Revêtement caoutchouté "Softgrip" de la poignée et de l'interrupteur, caractéristique des perceuses DEWALT, pour une tenue en main confortable et ergonomique
- Pas d'endommagement du câble grâce à une double fixation
- **Application:** Spécialement conçue pour obtenir les meilleurs résultats en perçage à haute vitesse de petits diamètres dans le métal et le bois



Puissance absorbée	675 W
Puissance utile	340 W
Vitesse à vide	0-4000 tr/min
Broche	3/8"x24 UNF
Capacité porte-outil	0,5-10 mm
Couple max.	8,2 Nm
Capacité de perçage max.	
- bois	20 mm
- métal	8 mm
Poids	1,2 kg
N° de Commande	59.92.39.70