

Coupes-carreaux à main

Tomecanic



SUPERCOUP

Coupes-carreaux à main

- Tête montée sur roulements à billes
- Grande molette de coupe en carbure de tungstène Ø 22 mm
- Choix de deux séparateurs, large et étroit, en fonction de la surface du carreau
- Plateaux montés sur ressorts
- Equerre orientable graduée
- **Application:** Pour couper les émaux très durs ainsi que les carreaux à surface ardoisée et irrégulière

Type	SUPERCOUP 45	SUPERCOUP 60	SUPERCOUP 75	SUPERCOUP 90	SUPERCOUP 140
Largeur face d'appui	320 mm				
Dimensions max. du carreau					
- coupe d'aplomb	45x45 cm	60x60 cm	75x75 cm	90x90 cm	135x135 cm
- coupe diagonale	31x31 cm	42x42 cm	53x53 cm	64x64 cm	96x96 cm
Épaisseur max. du carreau	20 mm				
N° de Cde	60.97.00.55	60.97.01.56	60.97.02.57	60.97.03.58	60.97.04.59

Équipement standard: Guide pour la coupe en diagonale incl.



ROLLERCUT

Coupes-carreaux à main

- 2 guides en acier chromé permettant les coupes droites et courbes
- Tête de coupe montée sur billes
- Butée graduée et équerre orientable
- Molette au carbure de tungstène Ø 22 mm
- Séparateur large

Type	ROLLERCUT 430	ROLLERCUT 500	ROLLERCUT 600
Largeur face d'appui	170 mm	170 mm	170 mm
Dimensions max. du carreau			
- coupe d'aplomb	43x43 cm	50x50 cm	60x60 cm
- coupe diagonale	30x30 cm	35x35 cm	42x42 cm
Épaisseur max. du carreau	15 mm	15 mm	15 mm
N° de Cde	60.97.06.61	60.97.07.62	60.97.08.63

Équipement standard: Modèles 500 et 600 en coffret

Molettes de coupe

N° de Cde	Description
60.96.99.54	Molette de coupe pour SUPERCOUP, Ø 22 mm
60.97.05.60	Molette de coupe pour ROLLERCUT, Ø 22 mm