



### RU BR106 AEV

Ponceuse excentrique universelle

- Remplacement très facile du plateau grâce au système de fixation
- Régulateur électronique et démarrage progressif, contrôle du couple et protection contre la surcharge
- Raccord pour aspirateur externe
- Dosage de la puissance d'aspiration des poussières
- Poignée ergonomique
- Contact empêchant l'emballement et coiffe de protection contre les poussières
- Plateau velcro Ø 150mm multihole, fixation M8
- Interrupteur étanche
- 20% plus de production en comparaison des machines conventionnelles avec une portée excentrique de 5 mm
- **Application:** Convient pour le dépolissage des couches de fond, le ponçage d'enduit et/ou des vieilles couches de laque, avec graine de P220 à P360

Vitesse	3000 - 7000 tr/min
Puissance	550 W
Voltage	220 V
Ø Plateau	150 mm
Excentrique	6 mm
Poids	2 kg
N° de Commande	60.98.60.21

### Accessoires ponceuses excentriques

N° de Cde	Description
62.40.31.30	 Charbons pour: RU SL42 AEV/RU EK150 AEV/RU BR106 AEV RU FR32 E/RU LH18 E/RU AR52 EN Set de 10 pcs.
62.40.33.32	 Charbons pour RU ER155 TE AV Set de 10 pcs.
62.40.46.45	 Plateau velcro Ø 150 mm / 'Direct-Flow' / 8+6+1 / dur / M8 Pour RU ER155 TE AV
62.40.47.46	 Plateau Ø 150 mm / velcro / dur / M8 / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim Pour RU ER155 TE AV
62.40.51.50	 Plateau Ø 150 mm / velcro / souple / M8 / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim Pour RU ER155 TE AV
62.40.45.44	 Plateau velcro Ø 150 mm / 6 trous / dur Pour RU EK150 AEV
62.40.43.42	 Plateau Ø 150 mm / velcro / dur / 5/16" / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim line Pour RU BR106 AEV
62.40.49.48	 Plateau Ø 150 mm / velcro / souple / 5/16" / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim + soft interface Pour RU BR106 AEV

N° de Cde	Description
62.40.44.43	 Plateau Ø 150 mm / velcro / dur / 5/16" / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim Pour RU BR106 AEV
62.40.50.49	 Plateau Ø 150 mm / velcro / souple / 5/16" / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim Pour RU BR106 AEV
62.40.48.47	 Plateau Ø 150 mm / velcro / dur / M8 / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim Pour SKORPIO 6/9/12 (RU RH156AV, RU RH159AV, RU RH112AV) et RU BR106 AEV
62.40.52.51	 Plateau Ø 150 mm / velcro / souple / M8 / 'Direct-Flow' / Multihole / Slim + soft interface Pour SKORPIO 6/9/12 (RU RH156AV, RU RH159AV, RU RH112AV) et RU BR106 AEV

## Meuleuses droites

### Metabo

#### GE 700

**710 W** - réglage électronique

- Polyvalente : avec arbre allongé (double roulement à billes dans un solide tube en acier)
- Pince de serrage trempée et rectifiée, pour un axe de rotation parfait
- Blocage de l'arbre pour faciliter l'échange des accessoires
- Flasque de palier robuste en aluminium moulé
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à onde pleine
- Convient pour l'entraînement d'arbres flexibles
- **Application:** Idéale pour le ponçage et l'affûtage à des endroits difficilement accessibles



Vitesse à vide	7000 - 27000 tr/min
Puissance absorbée nominale	710 W
Puissance utile	430 W
Nombre de tours pour charge nominale	20000 tr/min
Alésage pince de serrage	6 mm
Poids	1,8 kg
N° de Commande	02.98.72.93

**Equipement standard:** 1 clé plate

#### GE 900 Plus

**900 W** - réglage électronique

- La spécialiste: meuleuse pratique à couple de rotation particulièrement élevé
- Pince de serrage trempée et rectifiée, pour un axe de rotation parfait
- Blocage de l'arbre pour faciliter l'échange des accessoires
- Flasque de palier robuste en aluminium moulé
- Système électronique Vario-Constamatic (VC) à onde pleine
- **Application:** Idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures avec des meules à lamelles (cf. accessoires)



Vitesse à vide	2500 - 6000 tr/min
Puissance absorbée nominale	900 W
Puissance utile	500 W
Nombre de tours pour charge nominale	5000 tr/min
Alésage pince de serrage	6 mm
Poids	2 kg
N° de Commande	04.29.01.27

**Equipement standard:** Poignée, 1 clé plate