



TRL

Reeks opbouw/pendelprofielen - Draagprofielen voor elektrische units



Kenmerken

- Materiaal behuizing: plaatstaal
- Kleur behuizing: wit gelakt, ook beschikbaar in zwart en zilvergrijs
- Montage: opbouw / gependeld
- Standaard versies 5 x 2,5 mm² en 7 x 2,5 mm²,
- ook beschikbaar op aanvraag: 9 x 2,5 mm² en 11 x 2,5 mm²
- Flexibele oplossing 1FT (connector om de 282 mm) en 2FT (connector om de 565 mm) beschikbaar op aanvraag
- Montageaccessoires: zie pagina's 174-176

Referentie	Omschrijving	Afmetingen L x B x H mm
DRAAGPROFIELEN 5 POLIG		
401 TRL54FTL112W	Profiel 1124 mm, 5-polig	1124 x 63 x 81,2
401 TRL54FTL225W	Profiel 2248 mm, 5-polig	2248 x 63 x 81,2
401 TRL54FTL337W	Profiel 3372 mm, 5-polig	3372 x 63 x 81,2
401 TRL54FTL450W	Profiel 4496 mm, 5-polig	4496 x 63 x 81,2
401 TRL56FTL169W	Profiel 1686 mm, 5-polig	1686 x 63 x 81,2
401 TRL56FTL337W	Profiel 3372 mm, 5-polig	3372 x 63 x 81,2
DRAAGPROFIELEN 7 POLIG		
401 TRL74FTL112W	Profiel 1124 mm, 7-polig	1124 x 63 x 81,2
401 TRL74FTL225W	Profiel 2248 mm, 7-polig	2248 x 63 x 81,2
401 TRL74FTL337W	Profiel 3372 mm, 7-polig	3372 x 63 x 81,2
401 TRL74FTL450W	Profiel 4496 mm, 7-polig	4496 x 63 x 81,2
401 TRL76FTL169W	Profiel 1686 mm, 7-polig	1686 x 63 x 81,2
401 TRL76FTL337W	Profiel 3372 mm, 7-polig	3372 x 63 x 81,2