



TRL



Elektrische units voor TRL profiel

Kenmerken

- Materiaal behuizing: plaatstaal
- Kleur behuizing: wit gelakt, ook beschikbaar in zwart en zilvergrijs
- Levensduur: 70.000u (L80B10)
- Driver inclusief
- Steeds te bestellen in combinatie met draagprofielen
- Ook beschikbaar in 3000 K / CRI>80
- Niet dimbaar, maar ook beschikbaar met DALI en/of nood
- Ook beschikbaar op aanvraag: andere lichtbundels
- (UWB, A, DA20, O, ODI)
- Accessoires: zie pagina's 174-176

Referentie	Omschrijving	W	lm	K	Stralingshoek	UGR	Afmetingen L x B x H mm	Opmerking
LEDMODULE BREDE BUNDEL								
401 TRL304WB112W	TRL 3200LM 840 STD WB L1124 WH	30	3200	4000	88°		1124	
401 TRL364WB112W	TRL 4000LM 840 STD WB L1124 WH	36	4000	4000	88°		1124	
401 TRL544WB112W	TRL 6000LM 840 STD WB L1124 WH	54	6000	4000	88°		1124	50.000 u (L80B10)
401 TRL404WB169W	TRL 4800LM 840 STD WB L1686 WH	40	4800	4000	88°		1686	
401 TRL544WB169W	TRL 6000LM 840 STD WB L1686 WH	54	6000	4000	88°		1686	
401 TRL754WB169W	TRL 9000LM 840 STD MB L1686 WH	75	9000	4000	88°		1686	50.000 u (L80B10)
401 TRL984WB169W	TRL 12000LM 840 STD MB L1686 WH	97	12000	4000	88°		1686	50.000 u (L80B10)
LEDMODULE MEDIUM BUNDEL								
401 TRL304MB112W	TRL 3200LM 840 STD MB L1124 WH	30	3200	4000	74°	< 19	1124	
401 TRL364MB112W	TRL 4000LM 840 STD MB L1124 WH	36	4000	4000	74°	< 19	1124	
401 TRL544MB112W	TRL 6000LM 840 STD MB L1124 WH	54	6000	4000	74°	< 19	1124	50.000 u (L80B10)
401 TRL404MB169W	TRL 4800LM 840 STD MB L1686 WH	40	4800	4000	74°	< 19	1686	
401 TRL544MB169W	TRL 6000LM 840 STD MB L1686 WH	54	6000	4000	74°	< 19	1686	
401 TRL754MB169W	TRL 9000LM 840 STD MB L1686 WH	75	9000	4000	74°	< 19	1686	50.000 u (L80B10)
401 TRL984MB169W	TRL 12000LM 840 STD MB L1686 WH	97	12000	4000	74°	< 19	1686	50.000 u (L80B10)
LEDMODULE SMALLE BUNDEL								
401 TRL304NB112W	TRL 3200LM 840 STD NB L1124 WH	30	3200	4000	32°		1124	
401 TRL364NB112W	TRL 4000LM 840 STD NB L1124 WH	36	4000	4000	32°		1124	
401 TRL544NB112W	TRL 6000LM 840 STD NB L1124 WH	54	6000	4000	32°		1124	50.000 u (L80B10)
401 TRL404NB169W	TRL 4800LM 840 STD NB L1686 WH	40	4800	4000	32°		1686	
401 TRL544NB169W	TRL 6000LM 840 STD NB L1686 WH	54	6000	4000	32°		1686	
401 TRL754NB169W	TRL 9000LM 840 STD NB L1686 WH	75	9000	4000	32°		1686	50.000 u (L80B10)
401 TRL984NB169W	TRL 12000LM 840 STD NB L1686 WH	97	12000	4000	32°		1686	50.000 u (L80B10)