



MANGA LED PANEL



Plafonnier à encastrer dans les plafonds à dalles, UGR<19, 117 lm/W

Caractéristiques

- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du boîtier : aluminium
- Tension : 36-42 V DC
- Température de service : - 25 °C + 50 °C
- Montage : dans les systèmes de faux plafonds 60 x 60 / 120 x 30
- Diffuseur : PMMA opale
- Durée de vie : 70.000 h (L80B20)
- Driver non compris
- Accessoires de montage pour suspension, au plafond ou mural non compris (voir page 168)
- Puissance en fonction de l'alimentation choisie: 30, 40 ou 50 W
- Luminosité en fonction de l'alimentation choisie: 3400, 4600 ou 5500 lm
- Drivers 1-10 V dimmable ou DALI dimmable commander séparément, voir page 172
- Unité de secours de 1 ou 3 heures est disponible sur demande

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	UGR	Dimensions L x B x H mm
401 MA30120-3000	30-50	3400-5500	3000	120°	< 19	1200 x 300 x 10,5
401 MA6060-3000	30-50	3400-5500	3000	120°	< 19	600 x 600 x 10,5
401 MA30120-4000	30-50	3400-5500	4000	120°	< 19	1200 x 300 x 10,5
401 MA6060-4000	30-50	3400-5500	4000	120°	< 19	600 x 600 x 10,5