



GUELL 3 A/W

Projecteur pour usage intérieur et extérieur, faisceau asymétrique



Caractéristiques

- Matériau du boîtier : aluminium
- Réflecteur : aluminium de haute pureté, poli et oxydé
- Tension : 230 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : verre trempé
- Durée de vie : 50.000 h
- Driver compris
- Vis externes en inox
- Clips imperdables, en aluminium à ressort acier
- Vous trouvez tous les accessoires sur page 178

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Orientabilité	Dimensions L x B x H mm	Dimmable	Remarque
GRIS ALU								
401 GUELL3AW166W3K	166	12161	3000	40°	260°	563 x 501 x 98	Dimmable	1 - 10 V
401 GUELL3AW166W4K	166	12414	4000	40°	260°	563 x 501 x 98	Dimmable	1 - 10 V
401 GUELL3AW166W5K	166	12526	5000	40°	260°	563 x 501 x 98	Dimmable	1 - 10 V
401 GUELL3AW212W3K	212	16380	3000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW212W4K	212	16720	4000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW212W5K	212	16686	5000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW252W3K	252	21018	3000	40°	260°	563 x 501 x 98	Dimmable	1 - 10 V
401 GUELL3AW252W4K	252	18490	4000	40°	260°	563 x 501 x 98	Dimmable	1 - 10 V
401 GUELL3AW252W5K	252	18622	5000	40°	260°	563 x 501 x 98	Dimmable	1 - 10 V
401 GUELL3AW293W3K	293	21083	3000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW293W4K	293	21521	4000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW293W5K	293	21335	5000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
NOIR								
401 GUELL3AW212W3KB	212	16380	3000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW212W4KB	212	16720	4000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW212W5KB	212	16686	5000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW293W3KB	293	21083	3000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW293W4KB	293	21521	4000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	
401 GUELL3AW293W5KB	293	21335	5000	40°	260°	563 x 501 x 98	Non dimmable	