



Elimex

15.153



Blister



- mm



- g

EAN Barcode 5411857151534

FR Multimètre digital

NL Digitaal multimeter

GB Digital multimeter

Caractéristiques :

Affichage: LCD 1999 points - 3 1/2 digits - 27x54 mm
 Hauteur de caractère : 23 mm
 Vitesse de rafraîchissement : +/- 2-3 par seconde
 Indication de polarité négative : Affiche '-'
 Dépassement d'affichage : '1'
 Batterie faible : Indication icône batterie
 Maintien d'affichage
 Retro éclairage de l'afficheur
 Alimentation : Pile 9V
 Test de continuité : Par buzzer interne < 70Ω
 Test diode

Tension DC:
 200mV, 2V, 20V, 200V +/- 0.5 % + 2c
 500V +/- 0.8 % + 2c

Tension AC:
 200V, 500V +/- 1.2 % + 10c

Courant DC:
 2mA, 20mA +/- 1 % + 2c
 200mA +/- 1.2 % + 2c
 10A +/- 2 % + 5c

Résistance:
 200Ω +/- 0.8 % + 5c
 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ +/- 0.8 % + 2c
 20MΩ +/- 1 % + 5c

Température : (C°/F°)
 -20°C à 1000°C +/-1% + 3d (<150°C)
 -20°C à 1000°C +/-1.5% + 15d (>150°C)
 -4°F à 1832°F +/-1% + 4d (<302°F)
 -4°F à 1832°F +/-1.5% + 15d (>302°F)

Dimensions : 73.5 x 150 x 35 mm
 Poids : 156 gr
 Fusibles : F200mA/600V
 Livré avec : Cordons de mesure, sonde de température, manuel utilisateur et pile

CE-2010 / CAT III-600V

Eigenschappen :

Scherm: LCD 1999 punten - 3 1/2 digits - 27x54mm
 Digit hoogte : 23 mm
 Verversingssnelheid : +/- 2-3 per seconde
 Negatieve polariteit indicatie : duid aan '-'
 Waarde overschrijding : '1'
 Lage batterij melding : Batterij icoon indicatie
 Display Hold functie
 Display achtergrondverlichting
 Voeding : 9V batterij
 Continuïteit test: Ingebouwde buzzer < 70Ω
 Diode test

Spanning DC:
 200mV, 2V, 20V, 200V +/- 0.5 % + 2d
 500V +/- 0.8 % + 2d

Spanning AC:
 200V, 500V +/- 1.2 % + 10d

Stroom DC:
 2mA, 20mA +/- 1 % + 2d
 200mA +/- 1.2 % + 2d
 10A +/- 2 % + 5d

Weerstand:
 200Ω +/- 0.8 % + 5d
 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ +/- 0.8 % + 2d
 20MΩ +/- 1 % + 5d

Temperatuur : (C°/F°)
 -20°C tot 1000°C +/-1% + 3d (<150°C)
 -20°C tot 1000°C +/-1.5% + 15d (>150°C)
 -4°F tot 1832°F +/-1% + 4d (<302°F)
 -4°F tot 1832°F +/-1.5% + 15d (>302°F)

Afmetingen : 73.5 x 150 x 35 mm
 Gewicht : 156 gr
 Zekeringen : F200mA/600V
 Geleverd met : Test snoeren, temperatuur sensor, handleiding en batterij

CE-2010 / CAT III-600V

Features :

Display: LCD 1999 points - 3 1/2 digits - 27x54mm
 Digit height : 23 mm
 Refresh speed : +/- 2-3 per second
 Negative polarity indication : displays '-'
 Over range indication : '1'
 Low battery : Battery icon indication
 Display Hold function
 Display backlight
 Power supply : 9V battery
 Continuity test: Internal buzzer < 70Ω
 Diode test

DC Voltage:
 200mV, 2V, 20V, 200V +/- 0.5 % + 2d
 500V +/- 0.8 % + 2d

AC Voltage:
 200V, 500V +/- 1.2 % + 10d

DC Current:
 2mA, 20mA +/- 1 % + 2d
 200mA +/- 1.2 % + 2d
 10A +/- 2 % + 5d

Resistance:
 200Ω +/- 0.8 % + 5d
 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ +/- 0.8 % + 2d
 20MΩ +/- 1 % + 5d

Temperature : (C°/F°)
 -20°C to 1000°C +/-1% + 3d (<150°C)
 -20°C to 1000°C +/-1.5% + 15d (>150°C)
 -4°F to 1832°F +/-1% + 4d (<302°F)
 -4°F to 1832°F +/-1.5% + 15d (>302°F)

Dimensions : 73.5 x 150 x 35 mm
 Weight : 156 gr
 Fuses: F200mA/600V
 Supplied with : Test leads, temperature probe, user manual and battery

CE-2010 / CAT III-600V

Sous réserve de modifications sans avis préalable

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaand bericht

Features are subject to change without prior notice

15.153a - 19/05/15