

Fiche produit

Caractéristiques

OVA38364

Exiway Easyled - bloc lumineux de sécurité -
std - sans maintenance -1 h-240 lm



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Easyled
Type de produit ou de composant	Éclairage de secours
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Standard
Operational mode	Non permanent
Nombre de batteries	1 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED LED integrale 24 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Information additionnelle de l'appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

Complémentaires

Compatibilité de gamme	TBS contrôle à distance
[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	3,9 VA
Puissance de consommation en W	1 W
Consommation électrique	16 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Type de coiffe	Verre transparent sérigraphié
Montage de l'appareil	Surface plafond Encastré faux plafond Encastré paroi Surface paroi
Matière	Enveloppe: plastique Couvercle: plastique
Hauteur	116 mm
Profondeur	37 mm
Largeur	292 mm
Poids du produit	0,58 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,8 cm
Longueur de l'emballage 1	29,3 cm
Poids de l'emballage 1	525,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,907 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------