

Désignation	Artikelnummer	Code EAN (code barres)
IDLELS05005830WHO01-1000	EO10300103	4015120300103



Principales caractéristiques

- Downlight à LED, 3 000 K avec cadre opale (diffuseur), 5 W, pour montage encastré au plafond sans accessoires
- Lumière et puissance de système de bonne qualité
- Appareil 1-10 V, fourni

Caractéristiques techniques

Alimentation	110 - 230 V/50 - 60 Hz
Consommation approx.	5.0 W
Indice de protection	IP 40
Classe de protection	II
Type de montage	intégré au plafond
Matériau du boîtier	aluminium, peint par poudrage
Dimensions approx.	Hauteur 45 mm x Longueur 97 mm
Cote d'installation	Profondeur d'encastrement 45 mm, diamètre d'intégration Ø 68 mm
Angle de rayonnement	100 °
Couleur de lumière	env. 3000 K (blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs	80 Ra
Flux lumineux (luminaire)	env. 380 lm
Classe d'efficacité énergétique	A++ à A
Précisions de l'EEG	Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées. Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.
Poids	250

Accessoires

Désignation	Artikelnummer	Code EAN (code barres)
IDLELS05005830WHO01-1000	EO10300103	4015120300103

