



# Niloé éco-détecteur 2 fils 230V à vis - blanc

**Réf. 665122**

<https://ecatalog.be/fr/produit/665122>

## Caractéristiques

<p><b>Description de facturation:</b> Niloé éco-détecteur 2 fils 230V à vis - blanc</p> <p><b>Serie:</b> Niloe</p> <p><b>Fabricant:</b> Legrand</p> <p><b>Groupe produit:</b> 31</p> <p><b>Prédécesseur:</b> 665118</p>	<p><b>Code marchandise:</b> 85365080</p> <p><b>EAN-code:</b> 3414970566263</p> <p><b>Poids net:</b> 0,12 Kg</p> <p><b>Emballage mini:</b> 1</p>	<p><b>Assortiment Clé:</b> Non</p>
<p><b>modèle:</b> détecteur de mouvement</p> <p><b>avec interface DALI:</b> Non</p> <p><b>régulation de la lumière constante:</b> Oui</p> <p><b>commande CVC:</b> Non</p> <p><b>arrêt forcé:</b> Oui</p> <p><b>percée pour animaux:</b> Non</p> <p><b>protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:</b> Non</p> <p><b>réticulable:</b> Oui</p> <p><b>hauteur de montage optimale:</b> 1.2 m</p> <p><b>surveillance de cage d'escalier:</b> Oui</p> <p><b>commutateur de pontage:</b> Oui</p> <p><b>largeur de portée max.:</b> 6 m</p> <p><b>longueur de portée max.:</b> 8 m</p> <p><b>champ de détection de diamètre au sol:</b> 8 m</p> <p><b>adapté pour une transmission sans fil:</b> Non</p> <p><b>commandable à distance:</b> Non</p>	<p><b>avec télécommande:</b> Non</p> <p><b>sensibilité de réponse ajustable:</b> Non</p> <p><b>luminosité de déclenchement ajustable:</b> Oui</p> <p><b>avec unité de signal:</b> Oui</p> <p><b>fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement:</b> Non</p> <p><b>fonction de variation avec insert variateur:</b> Non</p> <p><b>type de montage:</b> encastré</p> <p><b>type de raccordement:</b> borne à vis</p> <p><b>matériau:</b> plastique</p> <p><b>qualité du matériau:</b> thermoplastique</p> <p><b>sans halogène:</b> Non</p> <p><b>traitement de surface:</b> non traité</p> <p><b> finition de la surface:</b> brillant</p> <p><b>Traitement antibactérien:</b> Non</p> <p><b>couleur:</b> blanc</p>	<p><b>numéro RAL (équivalent):</b> 9003</p> <p><b>transparent:</b> Non</p> <p><b>classe de protection (IP):</b> IP40</p> <p><b>Résistance aux chocs:</b> IK04</p> <p><b>type de tension:</b> CA</p> <p><b>fréquence:</b> 50 - 60 Hz</p> <p><b>durée de marche min.:</b> 5 s</p> <p><b>durée de marche max.:</b> 30 min</p> <p><b>angle de détection horizontal:</b> 120 °</p> <p><b>luminosité de déclenchement:</b> 5 - 1275 lx</p> <p><b>Puissance de coupure max.:</b> 250 W</p> <p><b>température:</b> 35 - -5 °C</p> <p><b>courant de démarrage max.:</b> 1.8 A</p> <p><b>courant de commande:</b> 1.8 mA</p> <p><b>entrée de poste auxiliaire:</b> Non</p> <p><b>fonction d'alarme:</b> Non</p> <p><b>largeur:</b> 76 mm</p> <p><b>hauteur:</b> 76 mm</p> <p><b>profondeur:</b> 52 mm</p> <p><b>profondeur d'encastrement:</b> 34 mm</p>

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.567



**Fiche Technique**  
F01983FR-03.pdf



**Fiche Technique**  
F01983EN-03.pdf



**Notice Produit**  
LE07905AC.pdf



**Certificat**  
RoHS



**Brochure**  
Niloe\_Brochure2015\_A

## Images



## Media

**Niloe presentation**

<https://www.youtube.com/embed/vTNagQJWEjs>