



Evolve SMD

Projecteur LED pour usage intérieur et extérieur avec faisceau symétrique



Caractéristiques

- Matériau du boîtier : aluminium moulé sous pression
- Montage : apparent
- Diffuseur : verre de sécurité transparent
- Durée de vie : 50.000 h
- Driver compris
- Livré avec 1,8 m câble en caoutchouc HO5RN-F 3G1 mm²
- Vous trouvez tous les accessoires sur page 179

Référence	W	lm	K	Angle de rayonnement	Dimensions L x B x H mm	Dimmable
BLANC						
401 FL12W04-W3000	12	1050	3000	120°	175 x 135 x 42	Non dimmable
401 FL12W04-W4000	12	1250	4000	120°	175 x 135 x 42	Non dimmable
401 FL24W04-W3000	24	2000	3000	120°	220 x 170 x 45	Non dimmable
401 FL24W04-W4000	24	2250	4000	120°	220 x 170 x 45	Non dimmable
401 FL48W04-W3000	48	4000	3000	120°	290 x 225 x 55	Non dimmable
401 FL48W04-W4000	48	4500	4000	120°	290 x 225 x 55	Non dimmable
401 FL72W04-W3000	70	5700	3000	120°	330 x 250 x 75	Non dimmable
401 FL72W04-W4000	70	6500	4000	120°	330 x 250 x 75	Non dimmable
NOIR						
401 FL12W04-B3000	12	1050	3000	120°	175 x 135 x 42	Non dimmable
401 FL12W04-B4000	12	1250	4000	120°	175 x 135 x 42	Non dimmable
401 FL24W04-B3000	24	2000	3000	120°	220 x 170 x 45	Non dimmable
401 FL24W04-B4000	24	2250	4000	120°	220 x 170 x 45	Non dimmable
401 FL48W04-B3000	48	4000	3000	120°	290 x 225 x 55	Non dimmable
401 FL48W04-B4000	48	4500	4000	120°	290 x 225 x 55	Non dimmable
401 FL72W04-B3000	70	5700	3000	120°	330 x 250 x 75	Non dimmable
401 FL72W04-B4000	70	6500	4000	120°	330 x 250 x 75	Non dimmable