

185-000-020	Star	STAR EL65-AUT (WD) VSh8 AUT
--------------------	-------------	--

Luminaire autonome d'éclairage de sécurité apparent, 1x8W non permanent avec test automatique et agréé CC400 D04. Le luminaire peut être encastré grâce à un kit d'encastrement. Le luminaire est prévu pour un montage mural ou plafonnier. L'appareil répond aux normes nationales NBN EN-60-598-2-22 pour l'éclairage de sécurité et doit pouvoir être utilisé conformément aux normes NBN EN 1838, NBN C71-100 et NBN EN 50-172. Le luminaire est fabriqué dans une usine ISO 9001 et est certifié ENEC.

Le luminaire est principalement constitué de:

- Une embase en matière ABS de forme rectangulaire blanche résistant au feu et auto-extinguible ayant 3 entrées pour le câblage. Le bornier de raccordement se trouve sur l'embase du luminaire.
- Une platine en polycarbonate de couleur blanche portant le TL 8W et agissant en qualité de réflecteur L'électronique se trouve sur la platine.
- Une coiffe de forme rectangulaire constituée par une lentille de Fresnel en polycarbonate qui protège la lampe et augmente la diffusion lumineuse. Cette coiffe se monte sur la platine sans devoir utiliser de vis.
- Un set de 5 batteries NiCd de 1,6Ah. L'autonomie du luminaire est de 1 heure après 16 heures de charge. Un dispositif électronique empêche la décharge profonde des batteries en fin d'autonomie.
- Un tube fluo de 1x8W fonctionne uniquement en cas de coupure de courant et en période de test. Le flux lumineux de la lampe est de 440 lm en utilisation normale et de 200 lm en utilisation secours.

Le luminaire a comme caractéristiques spécifiques:

Le luminaire possède un indice de protection IP65 et est de classe II. Le luminaire a une résistance au choc de IK 08.

Dimensions en mm (Lxlxh) 365x170x51. Poids 1,1 kg. Température ambiante : 0-25°.

L'interdistance transversale entre deux luminaires consécutifs montés à 3m de hauteur dans un local, doit pouvoir évaluer au moins 9,75 m pour obtenir 1 lux horizontal au sol en secours sans tenir compte de réflexion comme le précise la norme NBN 1838.

Un témoin lumineux de charge, du type LED (Light Emitting Diode) de couleur verte est monté de manière bien visible. Ce témoin fonctionne lors de la charge et s'éteint lors de l'interruption de courant. Un système magnétique (avec un aimant) permet, quand la tension réseau est présente, d'effectuer une simulation de coupure du réseau pour ainsi vérifier la fonction sécurité.

Le test automatique (AT) effectue les fonctions tests suivantes :

Contrôle continu de la charge.

Test de fonction rapide hebdomadaire pendant 2 minutes. Test d'autonomie toutes les 13 semaines afin de vérifier la capacité de la batterie. Le premier test d'autonomie est effectué 24 heures après la mise en service de l'appareil.

Le test est visible sur 1 LED bicolore vert et jaune.

Garanties :

Le luminaire (à l'exclusion des lampes) a une garantie de 4 ans. Les batteries ont une garantie de 4 ans.

Options :

Kit d'encastrement

Kit de signalisation

Grille de protection

Pictogramme à coller