

SHU 5 SLi

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 5 À 15 L

RÉF. PRODUIT: 222151

Les petits ballons SHU..SL d'une contenance de 5 ou 10 litres conviennent de manière optimale à l'approvisionnement de plusieurs points de prélèvement. Le sélecteur rotatif permet de régler la température dans l'appareil en continu de 35 °C à 82 °C. La limitation de température assure à tout moment une température d'écoulement de l'eau chaude maximale et sûre. Elle peut être limitée au choix à 38, 45, 55 ou 65 °C. Un témoin s'allume chaque fois que l'appareil se trouve en phase de réchauffement. Tout type de robinetterie à pression peut être installé en association avec le groupe de sécurité SVMT.



Les principales caractéristiques

Petit chauffe-eau de 5 litres

Puissance de raccordement 2 kW

Raccordement 230 V avec connecteur par contact de protection

Convient à un ou plusieurs points de prélèvements

Protection contre les projections d'eau IP 24 D

Appareil enfichable pour un raccordement électrique sur toute prise électrique à contact protégé



Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Réf. à commander	222151	229473
Puissance connectée	2 kW	2 kW
Largeur	263 mm	295 mm
Hauteur	421 mm	504 mm
Profondeur	230 mm	275 mm

Caractéristiques techniques

Capacité nominale	5 l	10 l
Tension nominale	230 V	230 V
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE
Puissance nominale 2	2,0 kW	2,0 kW
Courant nominal 2	8,7 A	8,7 A
Protection électrique 2	10 A	10 A
Phases	1/N/PE	1/N/PE
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation électrique en état de disponibilité /24 h	0,29 kWh	0,36 kWh
Indice de protection (IP)	IP24	IP24
Poids	5,2 kg	7,6 kg
Couleur	blanc	blanc
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.