

NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC

Référence Code GTIN
EQ10111563 4015120111563



UGR
≤19



5 YEARS
MANUFACTURER
WARRANTY



Description du produit

- Jeu de luminaires LED avec cadre opale (diffuseur)
- Utilisable en montage encastré au plafond pour un système de plafond avec rails de support couverts ou visibles, dimensions du système 600 x 600 mm
- Très bonne qualité lumineuse, adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1
- Durée de vie L80B50 à 25°C:
- Solution de jeu complet : 2x luminaire maître avec système intégré de gestion de l'éclairage, détecteur de présence pour enregistrer la présence et mesurer la luminosité, alimentation intégrée pour jusqu'à une autre luminaire maître, 2x luminaires esclaves et câbles RJ45 prêts à l'emploi pour connecter les luminaires maître et esclaves ensemble
- Commande de la luminosité et des programmes d'éclairage facilement configurable par télécommande universelle ESYLUX

Fonctions particulières:

- Système d'éclairage biodynamique (SymbiLogic) avec ESYLUX Light Control ELC préconfiguré, prêt à l'emploi et efficace en énergie

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Système lumineux
Interface utilisateur	Télécommande IR, Bus DALI
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE
Garantie	5 ans

FIXATION

Type de montage	Intégré
Type de montage	Au plafond
Dimensions d'installation	Longueur: 600 mm x Largeur: 600 mm x Profondeur: 60 mm
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1.5 – 2.5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 593 mm x Largeur 593 mm x Hauteur/profondeur 57.6 mm
Poids	20000 g
Matériau	coloris acier
Indice de protection	IP20
Température ambiante admissible	0 °C...+40 °C
Couleur	blanc, similaire à RAL 9003
Essai au fil incandescent selon IEC 60695-2-10	650 °C

RACCORDEMENT

Système de commande	ELC (ESYLUX Light Control), DALI
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 Hz
Consommation en veille	< 8W

ÉCLAIRAGE

Diffuseur	opale
Anti-éblouissement	DDP (micro-prismatic)
Émission de lumière	directe
Angle de rayonnement	110 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Facteur de scintillement	0 %
Puissance nominale P	128 W
Flux lumineux	13600 lm
Rendement lumineux	106 lm/W
Température de couleur	2700 – 6500 K (Tunable White)
Indice de rendu des couleurs Ra	> 80
Tolérance de couleur	3 SDCM
Échelle de qualité de couleur	CQS > 80

CAPTEURS

Angle de détection	360°
--------------------	------


NOVA 600 TW MILKY QUADRO SET ELC

Référence	Code GTIN
EQ10111563	4015120111563

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Accessoires électriques			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Actionneur DALI, automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C3)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Actionneur DALI, semi-automatique, entrée poussoir, sortie 10 A libre de potentiel (C4)	4015120427480
Fixations			
MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10113031	Cadre de montage apparent au plafond pour luminaires carrés 600 mm, blanc	4015120113031
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Cadre de montage encastré au plafond pour luminaires carrés 600 mm, blanc	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Cadre de montage apparent au plafond pour luminaires carrés 600 ou 625 mm, blanc	4015120113468
Poussoirs			
PUSH BUTTON x8 TW ELC	EC10430930	Poussoir ELC x8 DALI, TW (SymbiLogic)	4015120430930
Télécommandes			
ESY-Pen	EP10425356	Télécommande ESY-Pen, passerelle entre l'ESY-App et les appareils télécommandables par IR d'ESYLUX	4015120425356

Dimensions



Description détaillée du produit

- Jeu de luminaires LED avec cadre opale (diffuseur)
- Utilisable en montage encastré au plafond pour un système de plafond avec rails de support couverts ou visibles, dimensions du système 600 x 600 mm
- Très bonne qualité lumineuse, adapté aux postes de travail avec écran selon EN 12464-1
- Durée de vie L80B50 à 25°C:
- Solution de jeu complet : 2 luminaires maîtres avec système intégré de gestion de l'éclairage, détecteur de présence pour enregistrer la présence et mesurer la luminosité, alimentation intégrée pour un maximum de 1 luminaire maître supplémentaire, 2 luminaires esclaves, et câbles UTP prêts à brancher munis de connecteurs RJ45 pour raccorder les luminaires maîtres et esclaves ensemble
- Extensible via ports DALI (4xcommande d'éclairage, 2x commutation)
- Commande de la luminosité et des programmes d'éclairage facilement configurable par télécommande universelle ESYLUX
- 120W puissance de LED. Se compose de 2 luminaires maître de 30 W, ainsi que de deux autres luminaires esclaves supplémentaires présentant chacun une puissance de 30 W
- Couleur d'éclairage d'env. 2 700 K – 6 500 K (Tunable White)