

ACCESSOIRES

NEW MANGA LED PANEL VOIR PAGE 15

Référence	Description	Caractéristiques	Dimensions mm	Autres	Pour l'appareil
401 EC0361A3-700	Driver dimmable 30 W 700 mA 3700lm	Dimmable 1-10 V	210 x 40,4 x 33,5		
401 EC0561A3-1000	Driver dimmable 40 W 1000 mA 4950lm	Dimmable 1-10 V	152 x 76 x 30,1		
401 EC0561A3-1200	Driver dimmable 50 W 1200 mA 6200lm	Dimmable 1-10 V	152 x 76 x 30,1		
401 EC0360A3-700	Driver dimmable 30 W 700 mA 3700lm	DALI	210 x 40,4 x 33,5		
401 EC0560A3-1000	Driver dimmable 40 W 1000 mA 4950lm	DALI	152 x 76 x 30,1		
401 EC0560A3-1200	Driver dimmable 50 W 1200 mA 6200lm	DALI	152 x 76 x 30,1		
401 UNIDRIVER50	Driver universel 30/40/50W - à utiliser avec New Manga ou QT - ENEC certifié	1-10V, Dali, bouton poussoir	144 x 78 x 38,5		
401 ECULED212-1H	Unité de secours 1 h p/np avec batteries		169 x 41 x 35		
401 ECULED212-3H	Unité de secours 3 h p/np avec batteries		169 x 41 x 35		
401 PL-PEND2	Set de suspension avec 2 fils d'acier		1000		
401 QTPEND	Set de suspension avec 4 fils d'acier		1000		
401 PL-CONNECT	Boîte de plafond en aluminium avec câble de connexion transparente 3G 0,75 mm ² de 1 m		60 x 60 x 25		
401 FLAIR30120W	Cadre apparent Flair 30 x 120 blanc		1205 x 305 x 60		New Manga 30 x 120 
401 FLAIR30120B	Cadre apparent Flair 30 x 120 noir		1205 x 305 x 60		New Manga 30 x 120 
401 FLAIR6060W	Cadre apparent Flair 60 x 60 blanc		605 x 605 x 60		New Manga 60 x 60 
401 FLAIR6060B	Cadre apparent Flair 60 x 60 noir		605 x 605 x 60		New Manga 60 x 60 
401 RF-30120-9010	Cadre de montage pour faux plafond pour panneau led 300 x 1200 mm	Equipé avec quatre écrous pour profondeur jusqu'à 15 mm	330 x 1230 x 41	dimension d'encastrement: 310 x 1210	New Manga 30 x 120 
401 RF-6060-9010	Cadre de montage pour faux plafond pour panneau led 600 x 600 mm	Equipé avec quatre écrous pour profondeur jusqu'à 15 mm	630 x 630 x 41	dimension d'encastrement: 610 x 610	New Manga 60 x 60 