

---

**LUMILUX COMBI LED -F 18 W 3000 K**

LUMILUX COMBI LED-F | Batten lumineuses for direct connection



# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques

Mode d'opération	BE
Puissance nominale	18,0 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Données photométriques

Temp. de couleur	3000 K
Flux lumineux	1800 lm
Teinte de couleur selon EN 12464-1	Warm white

### Données photométriques

Symétrie, primaire	Symétrique
--------------------	------------

### Dimensions & poids

Longueur	1180 mm
Largeur	25,0 mm
Hauteur	44,0 mm

### Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Aluminium
Couleur du produit	Argent
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

### Température

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

### Capacités

Type d'installation	surface-mounted
Type de fixation	-
Type de connexion	Borne, 2 broches

### Certificats & Normes

Classe de protection	II
Type de protection	IP20

### Classements spécifiques à chaque pays

## Fiche de données produit

<b>Référence de commande</b>	72823
------------------------------	-------

### Information spécifique au pays

<b>Code produit</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>N° SEG</b>	<b>Nombre STK</b>	<b>UK Org</b>
4052899932838	-	7010865	4107882	-

## Fiche de données produit

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899932838	LUMILUX COMBI LED -F 18 W 3000 K	Etui carton fermé 1	1420 mm x 40 mm x 30 mm	1.70 dm <sup>3</sup>	1000.00 g
4052899932845	LUMILUX COMBI LED -F 18 W 3000 K	Carton de regroupement 2	1430 mm x 77 mm x 60 mm	6.61 dm <sup>3</sup>	2000.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.