

Fiche technique

Détecteur de mouvement

IS 360-1 DE

noir

EAN 4007841032852



Description du fonctionnement

La technologie intelligente à intégrer. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (Ø x H)	78 x 89 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V , 50 / 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Application, emplacement	Intérieur, extérieur
Type de montage	autre
Zones de commutation	304 zones de commutation
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Non
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx

Fiche technique



Détecteur de mouvement

IS 360-1 DE

noir

EAN 4007841032852

Caractéristiques techniques

Temporisation	8 s – 35 min
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Avec télécommande	Non
Mise en réseau	Oui
Indice de protection (IP)	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 40 °C
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	noir
UC1, EAN	4007841032852

Fiche technique



Détecteur de mouvement

IS 360-1 DE

noir

EAN 4007841032852

Mise en situation produit

