

SylFlat LED Non Dimmable - Surface

SylFlat Surface 1400 Square 3000K

0053300



Product features

- Integrated square surface mounted 220mm x 220mm LED downlight providing uniform distribution with an opal diffuser, 110° beam angle, 1220LM, 17W, 72lm/W, 3000K, CRI80, non-dimmable, IP20, IK06, 25,000hrs (L70)



PRODUCT OVERVIEW

Code IPC	0053300
Nom du produit	SylFlat Surface 1400 Square 3000K
Technologie	LED
Housing material	Plastic
Montage	Surface mounted
Indice du dispositif	Enclosed
Environnement	Internal
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	CE
Numéro virtuel FI	4274341
Fixture luminous flux (lm)	1220
Luminaire efficacy (lm/W)	72
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	5
Beam Angle (°)	110
Consommation électrique totale (W)	17
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Electronic
Montage de l'appareillage	Integrated
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
Housing colour	White
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Code EAN	5410288533001

SylFlat LED Non Dimmable - Surface

SylFlat Surface 1400 Square 3000K

0053300

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Code IPC	0053300
Nom du produit	SylFlat Surface 1400 Square 3000K
Technologie	LED
Housing material	Plastic
Montage	Surface mounted
Indice du dispositif	Enclosed
Environnement	Internal
Application générale	Residential & Consumer
Certifications	CE
Numéro virtuel FI	4274341

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	1220
Luminaire efficacy (lm/W)	72
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Correlated colour temperature range (K)	3000
Couleur de lumière	Warm white
Colour Consistency (SDCM)	5
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	110
Type de distribution	Direct

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	17
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Protection électrique	Class II
Type d'appareillage	Electronic
Montage de l'appareillage	Integrated
Transformateur requis	Yes
Courant (mA)	185
Courant d'appel (A)	2
Test du fil incandescent	650

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	25000
--	-------

SylFlat LED Non Dimmable - Surface

SylFlat Surface 1400 Square 3000K

0053300


Données physiques

Housing colour	White
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IK	IK06
Finition du diffuseur	Opal
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	220
Largeur (mm)	220
Hauteur (mm)	40
Poids (kg)	0.553

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288533001
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.7
Largeur simple de l'emballage (cm)	23.0
Hauteur simple de l'emballage (cm)	23.0
DUN14 (outer)	15410288533008
Units per outer package	12
Packaging outer length (cm)	47.8
Packaging outer width (cm)	32.1
Packaging outer height (cm)	25.7

SCHÉMAS TECHNIQUES




SylFlat LED Non Dimmable - Surface

SylFlat Surface 1400 Square 3000K

0053300


SYLVANIA 0053300


 This luminaire contains built in LED lamps.

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.


874/2012 

 This luminaire contains built in LED lamps.

A++
A+
A
~~B~~
~~C~~
~~D~~
~~E~~

} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

SYLVANIA 0053300  874/2012