

# BOP 13-2

Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm

Référence: 7 205 55 60 00 0

343,00 €

Prix excl. TVA



Perceuse universelle à deux vitesses jusqu'à 13 mm avec plage de vitesse idéale pour l'acier et l'acier inoxydable.

- Commutateur mécanique à deux vitesses pour une adaptation optimale de la vitesse de rotation aux applications les plus variées.
- Le moteur haute performance FEIN avec grande stabilité de la vitesse de rotation pour une vitesse de perçage constante dans pratiquement toutes les situations.
- Système de blocage de l'arbre moteur automatique et mandrin à serrage rapide monogaine pour un changement d'outil aisé.
- Carter d'engrenage métallique.
- Construction par pot indéformable du carter moteur.
- Mandrin de serrage de précision en métal.
- Mors autoserrants du mandrin de perçage.
- Haute précision de rotation.
- Poignée spéciale FEIN.
- Variateur de vitesse électronique.
- Rotation droite/gauche.
- Câble de 5 m.



# BOP 13-2

Perceuse à deux vitesses jusqu'à 13 mm

Référence: 7 205 55 60 00 0

## Caractéristiques techniques

---

Puissance absorbée	550 W
Puissance utile	300 W
Vitesse en charge	0-440/0-1 300 trs/min
Vitesse à vide	0-680/0-2 200 trs/min
Couple à puissance utile max.	20/7 Nm
Couple d'arrêt	50/16 Nm
Capacité dans l'acier Ø	13/10 mm
Capacité dans l'acier inoxydable Ø	13/10 mm
Capacité dans l'alu Ø	16/10 mm
Capacité dans le bois Ø	37/27 mm
Taroudage	M 10
Ø collier de serrage	43 mm
Ouverture de mandrin	1,5-13 mm
Filetage de l'arbre de perçage	1/2-20 UNF
Câble avec fiche	5 m
Cote d'encoignure	23 mm
Poids selon EPTA	2,0 kg
Filaires	X

## Compris dans le prix:

---

1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine  
SUPRA SKE

---

1 poignée

---