

Nedo

WINKELFIX CLASSIC

· Mesureur d'angles avec lecture directe de 0-180°

| N° de Cde | Longueur mm | Précision ° |
|-------------|----------------|----------------|
| 60.93.97.43 | 430 | 1 |
| 60.93.98.44 | 600 | 1 |

WINKELTRONIC

Mesureur d'angles électronique

· Avec affichage digital de 0-360°

| N° de Cde | Longueur mm | Précision ° |
|-------------|----------------|----------------|
| 60.93.99.45 | 400 | 0,1 |
| 60.94.00.46 | 450 | 0,1 |
| 60.94.01.47 | 600 | 0,1 |



Détecteurs

Bosch

GMS 120 Professional

Détecteur multifonction

- Fiabilité absolue: grâce au calibrage automatique, tous les objets sont détectés et les erreurs d'utilisation sont exclues
- Détection fiable des objets jusqu'à une profondeur de 12 cm
- Détection encore plus fiable des objets grâce à l'anneau lumineux à LED tricolore
- Localisation très précise du centre de l'objet grâce à l'échelle "Center Finder"
- Écran éclairé pour une meilleure visibilité du résultat
- Trois modes de détection pour diverses applications: mode "cloisons sèches", mode "métal" (métal ferreux et non ferreux), mode "fils électriques"

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Alimentation électrique | 1x9-V-6LR61 |
| Automate de déclenchement | 5 min |
| Profondeur max. de détection | 120 mm |
| Profondeur max. de détection acier | 120 mm |
| Profondeur max. de détection cuivre | 80 mm |
| Poids | 0,27 kg |
| N° de Cde | 04.31.90.25 |

Équipement standard: Étui de rangement, Dragonne, 1 pile 9 V 6LR61



Brennenstuhl

Détecteur d'humidité MD

- Plage de mesure de 5 - 50 % pour le bois ou 1,5 - 33 % pour les matériaux de construction
- Indication sur un grand écran LCD (en pourcentage, 1 chiffre après la virgule) et / ou acoustique (peut être enclenchée et déclenchée)
- La fonction pratique «Hold» permet de mesurer même dans des endroits difficilement accessibles
- Arrêt automatique environ 3 min. après la dernière utilisation
- Indication du niveau de charge des piles
- Boîtier robuste et pratique avec compartiment pour piles séparé
- **Application:** Pour déterminer le degré d'humidité dans le bois ou des matériaux comme le béton, le carrelage, les sols durs, le placo-plâtre, les tapis, etc.

| | |
|-----------|-------------|
| N° de Cde | 62.49.27.53 |
|-----------|-------------|

Équipement standard: Avec housse de protection, sans pile

