# Fiche technique

## **Goulotte, type WDK 60230**

### N° de réf. 6191275





Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé. fourni avec 4 barrettes de couvercle Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit

Appareillage possible avec le boîtier d'appareillage type 2390




PVC

chlorure de polyvinyle

### Données sources

| N° de réf.              | 6191275                |
|-------------------------|------------------------|
| Туре                    | WDK60230RW 1200        |
| Dimension               | 60x230x1200            |
| Coloris                 | blanc pur              |
| Numéro RAL              | 9010                   |
| Matériau                | chlorure de polyvinyle |
| Matériau abréviation    | PVC                    |
| Unité de vente minimale | 46 Pièces              |
| Poids                   | 357,60 kg/100 pc       |

#### Caractéristiques techniques



| Longueur  | 1.200,00 mm         |
|---|---------------------|
| Largeur   | 230,00 mm           |
| Hauteur   | 60,00 mm            |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 1,5 mm²<br>Ø 10,5 mm (sans boîte) | 62                  |
| nombre de câbles NYM<br>3 x 2,5 mm²<br>Ø 11,5 mm (sans boîte) | 52                  |
| nombre de câbles NYM<br>5 x 1,5 mm²<br>Ø 12,0 mm (sans boîte) | 47                  |
| nombre de séparateurs fixes                                   | 0                   |
| nombre de séparateurs<br>enfichables                          | 3                   |
| Modèle couvercle  | ample               |
| Type de fixation  | Poinçonnage de fond |
| Sans halogène   |                     |
| Agrafe de retenue de câbles                                   |                     |
| Raccord de goulotte   |                     |
| Feuillard de protection                                       |                     |