



# Hublot étanche ovale - 75 W incandescence - classe I - IP 55 - IK 04 (IK 08 avec grille de protection) - avec diffuseur incolore - borne de mise à la terre

**Réf. 060477**

<https://ecatalog.be/fr/produit/060477>

## Caractéristiques

**Description de facturation:** Hublot étanche ovale 75 W classe I - IP 55 - IK 04  
**Fabricant:** Legrand  
**Groupe produit:** 56  
**Code marchandise:** 94051098

**EAN-code:** 3245060604776  
**Poids net:** 1,229 Kg  
**Emballage mini:** 1

**Assortiment Clé:** Non

**adapté à un montage mural:** Oui  
**adapté à une suspension pendulaire:** Non  
**adapté à un montage au plafond:** Oui  
**adapté à un montage encastré:** Non  
**adapté à un montage en saillie:** Oui  
**adapté à une configuration de chemin lumineux:** Non  
**compatible au poste de travail avec écran:** Non  
**source lumineuse:** lampe à incandescence  
**avec source lumineuse:** Non  
**adapté au nombre de sources lumineuses:** 1  
**douille:** E27  
**matériau du boîtier:** acier  
**couleur du boîtier:** gris  
**matériau du couvercle:** verre structuré  
 **finition de la grille:** sans  
**type de tension:** CA  
**tension nominale:** 110 - 230 V  
**appareil:** non requis  
**avec appareil:** Non

**Réglage 0-10 V:** Non  
**Réglage 1-10 V:** Non  
**Réglage DALI:** Non  
**Réglage DMW:** Non  
**Réglage DSI:** Non  
**Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil):** Non  
**Réglage GPRS:** Non  
**Réglage LineSwitch:** Non  
**Réglage spécifique au fabricant:** Non  
**Réglage modulation de tension de réseau:** Non  
**Réglage phase descendante:** Non  
**Réglage phase ascendante:** Non  
**Réglage programmable:** Non  
**Réglage RF:** Non  
**Réglage Sine Wave Reduction:** Non  
**Réglage Touch and Dim:** Non  
**Réglage Zigbee:** Non  
**Réglage avec bouton-poussoir:** Non

**Réglage dépendant de l'appareil de commande:** Non  
**Sans fonction de réglage:** Oui  
**Répartiteur de lumière:** Lentille/optique/panneau diffuseur  
**répartition lumineuse:** asymétrique  
**angle de rayonnement:** faisceau lumineux extrêmement large >80°  
**sortie de lumière:** direct  
**classe de protection (IP):** IP55  
**Résistance aux chocs:** IK04  
**classe de protection:** I  
**protection contre l'incendie « D »:** Non  
**Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1:** 40 - -10 °C  
**adapté aux lampes de secours:** Non  
**avec détecteur de mouvement:** Non  
**avec capteur de lumière:** Non  
**encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »:** Non  
**avec grilles d'aération:** Non  
**adapté à la puissance de la lampe:** 75 W


**puissance du système:** 75 W  
**flux lumineux efficace:** 1025 lm  
**couleur de la lumière:** blanc

**température de couleur:** 2700 K  
**indice de rendu des couleurs CRI:**  
90-100  
**largeur:** 120 mm  
**hauteur/profondeur:** 122 mm  
**longueur:** 195 mm  
**longueur d'encastrement:** 195 mm

## Documentation



**Catalogue**  
Legrand 2020-2021 - p.1261



**Notice Produit**  
0064658-06.pdf



**Fiche Technique**  
F00324FR-00.pdf



**PEP**  
LGLEYKNNPS.PDF – Wea



**Certificat**  
LGKKYDSMWF.pdf NF L



**Certificat**  
RoHS



**Brochure**  
Sarlam\_Conv\_2011\_FR.

## Images

